

自流地坪漆报价 自流地坪漆价格

产品名称	自流地坪漆报价 自流地坪漆价格
公司名称	湖南优耐化工科技有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:优耐
公司地址	湖南省长沙市雨花区湘府东路二段99号汇财国际23A
联系电话	0731-83008888 13250111160

产品详情

[自流地坪漆](#) 适用范围 要求高度洁净、美观、无尘、无菌电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业及要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品腐蚀的其它行业，也可用于学校、办公室、家庭等之装饰地坪。 [自流地坪漆](#) 性能特点 表面平整美观，达镜面效果
耐磨、耐压、耐冲击 耐酸、碱、盐和油的腐蚀 有一定的弹性 [自流地坪漆](#)
施工工艺 基面处理 涂刷封闭底漆 刮涂中层漆
刮涂自流平腻子 打磨，吸尘 镲涂自流平色漆（亮光、哑光） [自流地坪漆](#)
技术指标

项目	技术指标	检验标准	
颜色和外观	颜色一致，平整光滑	目测	
干燥时间(25)h	表干	6	GB/T1728-1989
	实干		
抗压强度Mpa	80	GB/T1728-1989	
拉伸强度Mpa	9	ASTM C579	
弯曲强度Mpa	7	ASTM C307	
粘接强度Mpa	2	ASTM C580	
硬度(邵氏硬度计d型)	80	GB/T1677-1997	
耐冲击性（50cm × kg）	无裂纹、无剥落	GB/T2411-1980	
耐酸性（10%硫酸）	48h无起泡，无脱落，允许轻微变色	GB/T9274-1988	

耐碱性 (20%氢氧化钠)	72h无起泡, 无脱落, 允许轻微变色	GB/T9274-1988
耐汽油, 120#	72h无起泡, 无脱落, 允许轻微变色	GB/T9274-1988
耐磨性 (750g/500r)	0.02	GB/T1768
耐盐水性 (3%氯化钠)	72h无起泡, 无脱落, 允许轻微变色	GB/T1734-1993