

# 一体化高清车牌识别摄像机

产品名称	一体化高清车牌识别摄像机
公司名称	苏州德亚交通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏 苏州工业园区 唯亭科技园唯西路52号
联系电话	051287172616 18662465651

## 产品详情

### 一体化高清车牌识别摄像机

原厂整机，一体化构造，安装维护简单

200万像素优质全景照片，车牌纤毫毕现

高灵敏度大尺寸CCD传感器，专业级配置

配置高亮度智能补光灯，轻松应对炫光、逆光等不利环境

高适应性，高识别率

针对不同国家可以定制车牌识别特性

### 技术特点

采用SONY高灵敏度背照式CCD，图片分辨率达到16020\*1200.200万像素高清图片，车牌纤毫毕现

配备专用高亮度智能补光灯，根据现场亮度智能化调整，改善了逆光、炫光、夜间等光照不足情况下的成像效果，识别能力大幅度提高

融合国内外多种先进算法，通过内部集成的高速媒体处理器，识别率高达99.4%，比普通产品更快、更准

一体化集成技术，便于用户DIY自由组合，广泛使用收费车道、闯红灯、卡口及停车场等

IP视频/模拟视频、SDI高清视频输出可选，兼容原有模拟线路，取代独立摄像机完成视频监控

丰富的外部接口，用户灵活运用，支持二次开发

## 技术参数

摄像机	200A		200B
图像传感器	200万像素SONY1/1.8 HAD逐行扫描CCD	Super	200万像素SONY1/1.9 逐行扫描CMOS
分辨率	1600*1200		1920*1080
最低照度	彩色0.01Lux@F1.2		彩色0.001Lux@F1.2
视频格式	高清H.264视频流		高清H.264视频流
镜头	C口/手动光圈		CS口/手动光圈
拍照识别时间	80-200ms		80-200ms
适应车速	0-200km/h		0-100km/h
车牌识别率	› 99.4%		98-99.5%
触发方式	IO、视频流触发可选		IO、视频流触发可选
输出信息	车辆大图、车牌小图、 车牌号码和颜色		车辆大图、车牌小图 车牌号码和颜色
闪光灯	外置爆闪灯		外置LED或内置LED
网络接口	10/100M自适应 以太网接口（RJ45）		10/100M自适应 以太网接口（RJ45）
供电电源	AC220V+15%		AC220V+15%

工作环境温度

-40 ~75

-40 ~75

工作环境湿度

5%~95%@40 , 无凝结

5%~95%@40 , 无凝

功耗 (不含补光灯)

< 15W

< 10W

---