

湖南聚氨酯地坪漆 湖南聚氨酯地坪漆价格

产品名称	湖南聚氨酯地坪漆 湖南聚氨酯地坪漆价格
公司名称	湖南优耐化工科技有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:优耐
公司地址	湖南省长沙市雨花区湘府东路二段99号汇财国际23A
联系电话	0731-83008888 13250111160

产品详情

湖南聚氨酯地坪漆产品简介

聚氨酯地坪漆由聚醚多元醇、多异氰酸酯、扩链剂和硫化剂、填料、抗老化剂等聚合而成。聚氨酯地坪涂料以它优良的物理机械性能、优异的耐磨性能、优异的耐化学药品性能以及耐候抗紫外线性能被广泛的应用在地坪施工案例之中。

湖南聚氨酯地坪漆使用范围

广泛用于工厂车间地坪的防尘防污、仓库、停车场和运动场所用表面涂装。

湖南聚氨酯地坪漆产品特点

- 附着力强、干燥迅速
- 施工简单、维护方便
- 耐光性好、耐磨、坚固
- 无缝平滑、易洁防尘、防潮

湖南聚氨酯地坪漆技术参数

主要成分 甲基丙烯酸树脂、碳酸钙、颜填料、各类及助剂

理论涂布率 约10m²/kg(忽略损耗、平面，一遍，以干膜厚度30 ± 3 μ m计)，产品实际涂布率会因不同因素影响有差异，如涂布方法、施工工具、稀释比例、颜色、使用条件及被涂面的平整性等。

表干时间 H表干 4 实干 24小时

硬度 硬度 2H 附着力，级 1

耐冲性 Kg.cm50 耐热度 100c无变化

耐磨性 750g/500转 失重g 0.03

耐水性 48H无变化 耐H₂SO₃30%,7天无变化,耐Noah40%,7天无变化

稀释比例(重量比) 10% 10% 5%

稀释方式 用天那水稀释稀释

工具清洗 施工后立即用清水清洗

施工条件 施工时要求墙体温度在5-40 之间，含水率 6%，空气湿度 85%

湖南聚氨酯地坪漆涂装体系

底漆1遍：优耐环氧封闭底漆

中涂2遍：水泥地坪漆和天那水（水泥漆：天那水=5:1）开稀

面漆1遍：优耐聚氨酯地坪面漆

湖南聚氨酯地坪漆注意事项

基层应平整，牢固，干燥且经过清洁处理涂料

不慎溅入眼镜或皮肤，请及时用清水冲洗如仍感不适请送医院就医

油漆罐必须盖紧正立并置于小孩触不着的地方

本品为油性涂料，应避免有机溶剂物污染

湖南聚氨酯地坪漆贮存方式

存放于阴凉、干爽和不受日光直射的地方，温度与5 -35 以内。