

接地电阻测试仪厂家直销|CNG天然气站防雷

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 接地电阻测试仪厂家直销 CNG天然气站防雷 |
| 公司名称 | 郑州扬博防雷科技有限公司 |
| 价格 | 3000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:扬博 |
| 公司地址 | 郑州市东明路174号农资大厦407室 |
| 联系电话 | 0371-60916071 15286835372 |

产品详情

产品详细介绍

接地电阻测试仪4106接地电阻测试仪4106接地电阻测试仪4106接地电阻测试仪4106

KEW4106是数据智能化接地电阻测试仪。

(全数字化,双CPU,高速高精度测试,本机数据处理)

测试频率选择功能(94Hz/105Hz/111Hz/128Hz)。

环境参数测试Vm, Fm(干扰频率,干扰电压)。

Rh, Rk, Rs测试(可去除线阻影响)。土壤电阻率测试()。

300组测试数据智能存储与筛选本机数据管理功能(可加地址信息)。

极强抗干扰能力,可自动避开干扰源。

测试结果可使用USB接线传送至PC。 PC软件：历史数据存储分析功能。

背光功能：可在昏暗处测试，读取数据。

防水防尘功能：设计符合防水防尘IEC60529（IP54）可在恶劣天气中测试。

| | |
|--|---|
| 2.3.4接地电阻测试Re（2.3线测试手动操作去除线阻Rk,4线自动去除Rk） | $\pm 1.5\%rdg \pm 0.02$ （0.02最小） |
| 土壤电阻率测试 | $\pm 1.5\%rdg \pm 0.02$ |
| 辅助桩接触电阻测试Rh,Rs | $\pm 5\%rdg$ |
| 大地电压测试Ust | $\pm 5\%rdg \pm 0.2V$ |
| 大地干扰频率测试Fst | $\pm 2\%rdg \pm 0.2Hz$ |
| 具有智能频率选择Fac | 极强抗干扰能力,可自动避开干扰源 |
| 变频测试功能可选择94,105,111,128Hz作为测试信号 | 可手动选择避开干扰源 |
| 300组测试数据智能存储和筛选本机数据管理功能（可加地址信息） | 关机不会遗失信息 |
| 测试结果传送至PC | USB接线 |
| PC数据管理 | （智能化地阻趋势分析和决策）可分析地址和时间 |
| 分辨率 | 0.001 |
| 宽广的测试范围 | 0.02~200k |
| 高测试电流（同时提供2线法时的电流限制功能） | 短路电流100mA（最大） |
| 安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-31 IEC61557-1, IEC60529（各接线端口带耐压和过压保护功能） |