

TAIYO电动夹爪 三菱电机RV专用

产品名称	TAIYO电动夹爪 三菱电机RV专用
公司名称	苏州上野机电设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌TAIYO电动夹爪:(三菱电机RV专用)
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路69号4幢
联系电话	17895079695

产品详情

具体型号参数 确认，请至电

联系方式; 苏先生 17895079596 欢迎垂询！

邮箱; 897835492@qq.com 联系方式; 苏先生 17895079596 欢迎垂询！

邮箱; 897835492@qq.com 联系方式; 苏先生 17895079596 欢迎垂询！

TAIYO电动夹爪(三菱电机RV专用)

三菱电机RV-4F RV-7F 专用电动夹爪

RH-3/6/12/20FH-D(/Q)

三菱电机RV-4F RV-7F 专用电动夹爪，RH-3/6/12/20FH-D (/Q) 型号如下：

ESC11-B-12XW111-5

ESG1-SS-2005-3N-11XW107

ESG1-SS-2005-5N-11XW107

ESG1-SS-2010-11XW107

ESG1-SS-2815-11XW107

ESG1-SS-4225-11XW107

ESG1-SD-2005-11XW108

シンプルカム

タイプ

ESG1-SD-2810-11XW108

ESG1-SD-4220-11XW108

ESG1-FS-2020-11XW109

ESG1-FS-2840-11XW109

ESG1-FT-2020-11XW109

ESG1-FT-2840-11XW109

ESG1-ST-2004-11XW110

ESG1-ST-2013-11XW110

ESG1-ST-2820-11XW11

日本TAIYO电动夹具 型号ESG2-LS-4230-L11技术参数如下：

-高度 (mm): 54

宽度 (mm): 95

-深度 (mm): 72

-握力 (N): 15

--打开和关闭行程（毫米）：30

-设置：5（100%-30%）

-重复精度: ± 0.05 mm

-速度：150 毫米/秒

-指导系统：线性

-指南允许载荷：500 N

-重量：0.4 公斤

苏州上野机电公司代理日本TAIYO产品 标准型号如下：

1) 标准油缸

35Z-1（呼出压力：3.5mpa，内径：20/25/32mm）；

35H-3（呼出压力：3.5mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125/160mm）；

70Z-1（呼出压力：7mpa，内径：20/25/32mm）；

70/140H-8（呼出压力：7/14mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125/140/150/160/180/200/224/250mm）；

160H-1 (呼出压力: 16mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125/140/160mm) ; 210C-1 (呼出压力: 21mpa, 内径: 40/50/63/80/100/125/140/160/180/200/224/250mm) ;

210H-3 (呼出压力: 21mpa, 内径: 40/50/63/80/100/125/140/160mm)

10A-6D (呼出压力: 1mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125mm)

2) 薄型油缸

35S-1 (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63mm) ;

HQS2 (R) (呼出压力: 10/12/16mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63/80/100mm) ; 100S-1 (R) (呼出压力: 10mpa, 内径: 32/40/50/63/80mm) ;

160S-1 (R) (呼出压力: 16mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63/80mm) ;

210S-1 (呼出压力: 21mpa, 内径: 32/40/50/63/80mm) ;

210N-1 (呼出压力: 21mpa, 内径12/20/32mm)

NSA-105S ESG1-SS ESG1-SS-2010 ESG1-SS-2815 NSA-110S

TAIYO日本太阳铁工液压元件

TAIYO油夹具

TAIYO油缓冲器

GD1-M1208、GD1-M1611、AS-0712、F2M8、F2M10、AS-1010、AS-1215、F3M10、F3M12、A2M12、W-A2M12、A2M14、W-A2M14、A2M16、W-A2M16、AS*-03、A2M20、W-A2M20、L-A2M20、F-A2M20、W-A2M25 (30)、L-A2M25 (30)、F-A2M25 (30)、W-A2M25 (40)、L-A2M25 (30)、F-A2M25 (30)、A2M27、W-A2M27、LA2M27、F-A2M27、F3M25、F3M30、F3M36、FSM20、FSM25、FSM30、FSM36

TAIYO/TAIYO-Parker

TAIYO (日本TAIYO, 日本太阳铁工) 代理

(1) TAIYO气动隔膜泵

气动操作, 特别适合输送高粘度、含粒子、易燃或具有爆炸性液体。广泛应用于电镀工程、油墨油漆、食品制造、污水处理、船舶、化工、电子、建筑、酿制、陶瓷、采矿及燃油处理等行业。

TD-08、TD-15、TD-20、TD-25、TD-40

(2) TAIYO油缓冲器

GD1-M1208、GD1-M1611、AS-0712、F2M8、F2M10、AS-1010、AS-1215、F3M10、F3M12、A2M12、W-A2M12、A2M14、W-A2M14、A2M16、W-A2M16、AS-03、A2M20、W-A2M20、L-A2M20、F-A2M20、W-A2M25 (30)、L-A2M25 (30)、F-A2M25 (30)、W-A2M25 (40)、L-A2M25 (30)、F-A2M25 (30)、A2M27、W-A2M27、LA2M27、F-

A2M27、F3M25、F3M30、F3M36、FSM20、FSM25、FSM30、FSM36

(3) TAIYO气动防爆马达

可通过节流阀调整马达回转速度,无振荡即时起动、停止、顺时回转。

1) TAIYO : 标准型气马达TAM4、TAM2、TAM1

2) TAIYO : 迷你气动马达TAV1S-10、TAV2R-030、TAV2R-200、TAV3S-10

1) TAIYO LE2系列 :

LE2-3603-03、LE2-3606-03、LE2-3609-03、LE2-4803-08、LE2-4806-08、LE2-4809-08、LE2-4812-08、LE2-4803-12、LE2-6006-18、LE2-6009-18、LE2-6012-18、LE2-6003-21、LE2-6006-21

2) TAIYO NBH系列

NBH3-40、NBH3-60、NBH3-60-130、NBH-80、NBH-100

3) TAIYO : PBH-80、PBE-80、PBH3-40 ; PBE3-40 ; PBH-3-60 ;

PBE3-60

1) TAIYO : LHD、LHC、LHF-28-60

TAIYO日本太阳铁工 :

TAIYO气动防爆马达:

可通过节流阀调整马达回转速度 , 无振荡即时起动、停止、顺时回转。

1) TAIYO : 标准型气马达

TAM4、TAM2、TAM1

2) TAIYO : 迷你气动马达

TAV1S-10、TAV1R-10、TAV1S-20、TAV1R-20、TAV1S-45、TAV1S-65、TAV1R-65、TAV2R-030、TAV2R-200

TAIYO日本太阳铁工 :

TAIYO气动隔膜泵 :

气动操作 , 特别适合输送高粘度、含粒子、易燃或具有爆炸性液体。广泛应用于电镀工程、油墨油漆、食品制造、污水处理、船舶、化工、电子、建筑、酿制、陶瓷、采矿及燃油处理等行业。

TD-08、TD-15、TD-20、TD-25、TD-40、TD-50

TAIYO日本太阳铁工 :

TAIYO油缓冲器

GD1-M1208、GD1-M1611、AS-0712、F2

TAIYO日本太阳铁工：

TAIYO油夹具

1) TAIYO LE2系列：

LE2-3603-03、LE2-3606-03、LE2-3609-03、LE2-4803-08、LE2-4806-08、LE2-4809-08、LE2-4812-08、LE2-4803-12、LE2-6006-18、LE2-6009-18、LE2-6012-18、LE2-6003-21、LE2-6006-21

2) TAIYO NBH系列

NBH3-40、NBH3-60、NBH3-60-130、NBH-80、NBH-100

3) TAIYO：PBH-80、PBE-80、PBH3-40；PBE3-40；PBH-3-60