

# JS热电厂《多介质过滤器、不锈钢换热管》

产品名称	JS热电厂《多介质过滤器、不锈钢换热管》
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2451.00/台
规格参数	品牌:宏庆 型号:dfgb-745 ghj:456
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

## 产品详情

### JS热电厂《多介质过滤器、不锈钢换热管》

本文出自：——连云港市宏庆电力辅机开发有限公司（13861430261孙敬文）专业的电力辅机生产商，高素质的管理团队，将为客户提供更优质更便捷的售前、售中和售后服务。我们将秉承“开拓、创新、务实、奋进”的企业精神，努力按现代化企业制度建立更加完善的管理体系，致力于为社会创造一个更洁净、更安全、更健康舒适的低碳环境而努力奋斗。欢迎来电咨询、订购！

我公司生产的过滤设备有反冲洗过滤器、毛发过滤器、旋流除砂器、全程综合水处理器、多介质过滤器、石英砂过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器、精密过滤器、反渗透等。

#### 一、石英砂过滤器

石英砂过滤器是利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，使水澄清的水处理设备。根据不同的产水量，需配备不同目数（不同直径的石英沙颗粒）的石英砂，都是用于水处理除浊，软化水，以及纯水的前级预处理等。

石英砂过滤器作为多介质过滤器中的一种过滤方式，常常与活性炭过滤器一起搭配使用，因为石英砂过滤器可以除去水中的悬浮物质、固体颗粒。悬浮固体，以及水中不溶解的非胶态的固体物质。而活性炭过滤器则可以除臭、去色、脱氯、去除有机物、重金属、合成洗涤剂、病毒及放射性物质等。属水质深度处理的一种常规设备。也常常被用来作为反渗过滤设备，超级过滤设备，纳滤设备，微滤设备等的前期预处理，用于去除水中的悬浮物质及颗粒较大物质。延长后级过滤设备的使用寿命。

#### 二、设备安装与管路连接（参考图示，红色管路为非供货范围，用户现场连接）

1、设备需垂直安装在平整的地面上，外接管路必须独立设置管道支架。

- 2、进出水总管路管径不能低于设备进出水管径，并分别安装手动阀门。
- 3、排污总管路不要安装任何控制阀门。
- 4、设备周围需预留一定的空间，以便于日常检修和滤料的装填。

凝汽器换管、冷油器换管 公司拥有国内先进制管流水线6条。从分条开卷、清洗脱脂、辊轧成型、焊接、打磨、定径、在线固熔、涡流探伤、标志喷码、定尺检验、气密性试验、检验包装，都严格按照GB/T12771-2000《流体输送用不锈钢焊接钢管》、ASTM A249/A249M-96a《锅炉、过热器、热交换器及冷凝器用奥氏体焊接钢管》、SA-249/SA-249M《锅炉、过热器、换热器和冷凝器用焊接奥氏体钢管》执行。公司专业生产的管径12mm-76mm,壁厚0.2mm-3.0mm的不锈钢氩弧焊管，广泛用于电力、化工、机械等行业；特别对电力行业的凝汽器改造用的高效不锈钢管的生产、安装有着丰富的经验和能力。

凝汽器换管、冷油器换管生产流程

凝汽器换管、冷油器换管生产线：

凝汽器换管、冷油器换管由制管设备、端铣设备、抛光设备等组成，同时备有智能化检测设备，各部件均设有自动保护功能，可连续长期可靠运行。

凝汽器换管、冷油器换管制管设备：

凝汽器换管、冷油器换管  
包括制管机、焊机、自动切割机、空压机等。JS热电厂《气引式煤粉取样器、陶瓷滤芯过滤器》

JS热电厂《多介质过滤器、不锈钢换热管》