

华为交换机5720-32X-EI-24S-AC

产品名称	华为交换机5720-32X-EI-24S-AC
公司名称	北京众瑞达昌科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:5720-32X-EI
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13641369685

产品详情

S5720-EI下一代增强型千兆以太网交换机系列（以下简称S5720-EI），是华为公司自主研发的新一代千兆以太网交换机，提供灵活的全千兆光/电/Combo口接入以及增强的万兆上行端口扩展能力。该系列交换机基于新一代高性能处理器和华为公司统一的VRP（Versatile Routing Platform）软件平台，提供更大的表项规格，更高的硬件处理能力，可支持MACSec功能，具备更加完善的业务处理能力，增强的安全控制，灵活的以太网组网，成熟的IPv6特性，智能iStack堆叠，方便的运行维护等特点。广泛应用于企业园区接入、汇聚，数据中心千兆接入等多种应用场景。

产品外观

产品外观描述

S5720-32P-EI-AC

24个10/100/1000Base-

T以太网端口，4个100/1000

SFP，4个千兆SFP，2个QSFP+堆叠口

交流供电，电源前置，支持RPS冗余电源

交换容量：598Gbps/5.98Tbps

包转发率：168Mpps

	<p>T以太网端口，4个100/1000 SFP，4个万兆SFP+，2个QSFP+堆叠口</p> <p>包转发率：222Mpps</p>
S5720-32X-EI-24S-ACS-ACS5720-32X-EI-24S-DC	<p>24个千兆SFP，4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个QSFP+堆叠口</p> <p>交流或直流供电，电源前置，支持RPS冗余电源</p>
S5720-36C-EI-28S-ACS5720-36C-EI-28S-DC	<p>28个千兆SFP，4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+</p> <p>一个扩展子卡插槽</p> <p>可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源或DC电源</p>
S5720-36C-EI-AC	<p>28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+</p> <p>可插拔双电源，交流或直流供电，默认配置一个AC电源</p>
S5720-36C-PWR-EI-AC	<p>28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+</p> <p>PoE+</p>

	配置一个AC电源
S5720-56X-EI-ACS5720-50X-EI-DC	48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP以太网端口，4个堆叠用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP 包转发率：249Mpps
S5720-50X-EI-46S-ACS5720-50X-EI-46S-DC	可插拔双电源，4个支持交流或直流供电的堆叠口
S5720-52X-EI-AC	48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个QSFP+堆叠口 交流供电，支持RPS冗余电源 包转发率：252Mpps
S5720-52P-EI-AC	48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个QSFP+堆叠口 包转发率：198Mpps
S5720-56C-EI-48S-ACS5720-56C-EI-48S-DC	48个千兆SFP，4个万兆SFP+
S5720-56C-EI-ACS5720-56C-EI-DC	48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 可插拔双电源，交流或直流供电，默认配置一个AC电源或DC电源
S5720-56C-PWR-EI-AC(DC/AC1)	48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+
S5720-56PC-EI-AC	48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 交换容量：598Gbps/5.98Tbps