高通2.4G 审计路由网关 智能桌面网关

产品名称	高通2.4G 审计路由网关 智能桌面网关
公司名称	深圳市纵联网络科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:iSigal 型号:审计路由网关 室内WIFI审计:桌面路由
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道107号粤鹏工业区
联系电话	13725536139

产品详情

《深圳纵联网络/iSigal》专业研发“ 高通 ”系列方案无线设备，基于自主研发大型AC网关《纵网互联操作系统》开发，支持胖瘦一体自由切换、支持运营级无线用户接入控制和管理、IPv4/IPv6双协议栈(Native IPv6)、802.1x认证、MAC地址认证、Portal认证等。 提供OEM代工，ODM软硬件定制贴牌服务。
最新产品AC+AP方案，欢迎定制： 1. AC网关:MT7621A/MT7623/IPQ8064+8337
2. 9563+9886+8337千兆路由器 3. 9563+9886+8033千兆吸顶AP
4. 9531+9886 路由器/吸顶AP/面板AP 5. 9531面板AP/吸顶AP/ CPE
13725536139（手机/微信） QQ:282140633黄伟展 高通AR9531 2.4g 审计路由网关 智能wifi 商业覆盖
支持3/4G模块 Openwrt系统大货每一台过IQ FLEX产测校准产品 高通Atheros AR9531芯片 300Mbps
主流传输速率、穿墙能力强 802.11n/b/g 采用2颗Skyworks PA 最大功率支持27dBm
外置高增益全向天线/支持MIMO技术 48V POE供电 内存 128MB/16MB 2.4Ghz中国标准频段
支持AC统一管理 支持软硬件定制开发，贴牌 支持漫游/多个SSID
独家私模/专利外观、专利主板 即插即用、方便快捷 适用于酒店/商场/办公室/KTV/机场等场所
高通AR9531 2.4g 审计路由网关 智能wifi 商业覆盖 支持3/4G模块 硬件规格 特性 说明 CPU AR9531
CPU主频 650MHz DDR2 128MB Flash 16MB 工作频率 2.400 ~ 2.4835GHz 支持速率
IEEE802.11b/g/n MIMO 2*2天线300MHz 天线增益 外置5dbi全向天线 有线接口
1个10/100MbpsWAN口 / 1个10/100bpsLAN口 Rset键 1个Rest键 PCIE接口 1个min PCIE接口
USB接口 可定制 Console口 NA LED灯定义 Power/SYS/Wlan/WAN/LAN/USB 电源
48V/1.5A直流电源输入 功耗 ≦10W 输出功率 @25°C 802.11b 27 ± 2dBm 802.11g 6-24Mbps
27± 2dBm 36-48Mbps 27 ± 2dBm 54Mbps 27± 2dBm 802.11n HT20 MCS 0-3 27 ± 2dBm
MCS 4 27± 2dBm MCS 5 27 ± 2dBm MCS 6 27 ± 2dBm MCS 7 27 ± 2dBm
HT40 MCS 0-3 27 ± 2dBm MCS 4 27 ± 2dBm MCS 5 27 ± 2dBm MCS 6 27 ± 2dBm MCS 7 27 ± 2dBm 发射功率动态范围 ±1.5dBm 频率容限 ±20ppm EVM 802.11b
EVM≤0.35 802.11g数据速率EVM要求(dB) 6 -5 9 -8 12 -10
18 -13 24 -16 36 -19 48 -22
54 -25 802.11n数据速率(MCS) EVM要求(dB) 0/8 -5
1/9 -10 2/10 -13 3/11 -16 4/12 -19
5/13 -22 6/14 -25 7/15 -28 灵敏度 IEEE 802.11b (dBm)

11 -85 5.5 -88 2 -89
1 -91 IEEE 802.11g (dBm) 6 -89 9
-88 12 -85 18 -83 24 -80
36 -76 48 -71 54 -70 IEEE 802.11n (dBm) HT
20 0/8 -83 1/9 -80 2/10 -78 3/11 -75
4/12 -71 5/13 -67 6/14 -66 7/15 -65 HT 40
0/8 -80 1/9 -77 2/10 -75 3/11 -72
4/12 -68 5/13 -64 6/14 -63 7/15 -62
物理规格 特性 说明 尺寸 工作温度 -20~+55 ° C 工作湿度 0%~90%非凝结 存放温度 -40~+85 ° C
软件规格 特性 说明 软件系统 OpenWrt系统 高通AR9531 2.4g 审计路由网关 智能wifi
商业覆盖 支持3/4G模块