

工业胶带剥离强度测试仪

产品名称	工业胶带剥离强度测试仪
公司名称	深圳市科兴精密仪器有限公司
价格	6688.00/台
规格参数	品牌:深圳科兴 型号:HAK-3511
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区南湾街道南岭龙山工业区16号
联系电话	86 0755 84716026 13480652859

产品详情

[工业胶带剥离强度测试仪](#)

工业胶带剥离强度测试仪设计标准：ASTM D903,GB/T2790/2791/2792,CNS11888, JIS K6854,PSTC7

工业胶带剥离强度测试仪专业适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、离型膜、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、初粘力、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。

专为胶粘带、胶粘剂行业所设计开发的用于各种胶粘制品不同角度或不同方式剥离强度测试之试验仪器。选购不同的夹具可做各种胶粘制品的180°、90°、T形及浮辊法（适用于高强度胶粘剂）等剥离试验及胶粘剂拉伸剪切强度、撕裂强度等试验。

工业胶带剥离强度测试仪功能特点：

实时显示,可显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态等，外观大方,使用方便,操作简单。

测试速度可以用数字正确简单的输入来完成,位移速度准确。

可进行持拉或持压试验

可选配微型打印机打印输出

机器连接电脑测试，在电脑会同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析。

工业胶带剥离强度测试仪技术参数：

容量选择 1、2、5、10、20、50kg任选一种

精度 0.5

测力分辨率 1/10,000

测力范围 2 ~ 100%F.S

变形准确度 优于 $\pm 1.0\%$

试验速度范围 1 ~ 500mm/min , 可任意设定

试验行程 500mm (可加长) 不含夹具

有效试验空间 前后120mm

力量单位切换 kgf , gf , N , kN , lbf

应力单位切换 MPa , kPa , kgf/cm² , lbf/in²

变形单位切换 mm , cm , in

停机方式 上、下限安全设定 , 紧急停止键 , 程序力量及伸长设定 , 试件破坏感测

取点方式 试验过程中可任意取点

选购配置 180度剥离夹具、90度剥离夹具、拉伸夹具、测试不锈钢板

选购配置 手动辗压滚轮、电动辗压滚轮

机台尺寸 57 × 47 × (W × D × H)

机台重量 约35kg

电源 AC220V , 50/60Hz或指定

深圳市科兴精密仪器专业生产销售各种拉、压、扭力、耐久、寿命的等试验机。厂家生产 , 售后保障。

选用进口精密滚珠丝杆 , 传动平稳。

本公司自行研发控制系统 , 运行稳定。