

## SKD7模具钢参数 熔点 密度 锻饼

产品名称	SKD7模具钢参数 熔点 密度 锻饼
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

SKD7SKD7模具钢是日本JIS标准钢号，SKD7模具钢是一种在国际广泛应用的空冷硬化热作模具钢。经电炉冶炼并经电渣重溶，高纯净度，韧性更好，组织均匀，具有良好的高温强度、韧性与抗高温疲劳性能，能承受温度骤变，SKD7模具钢适宜在高温下长期工作，具有优良的切削性能和抛光性能，淬火温度1020℃。是制作大、中型铝合金压铸模的较好材料。SKD7化学成分碳 C：0.28~0.38硅 Si：0.50锰 Mn：0.60铬 Cr：2.50~3.50钼 Mo：2.50~3.00钒 V：0.40~0.70供货状态：退火态如：SS400——di yi个S表示钢(Steel)，第二个S表示“结构”(Structure)，400为下限抗拉强度400MPa，整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢，2、SPHC - S为钢Steel的缩写，P为板Plate的缩写，H为热Heat的缩写，C商业Commercial的缩写，整体表示一般用热轧钢板及钢带，3、SPHD - 表示冲压用热轧钢板及钢带，4、SPHE - 表示深冲用热轧钢板及钢带，5、SPCC - 表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于QA牌号，其中第三个字母C为冷Cold的缩写，需保证抗拉试验时，在牌号末尾加T为SPCCT，6、SPCD - 表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于08AL优质碳素结构钢，7、SPCE - 表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带。注：本文所载资料，是根据我们目前的知识水平所编写，SKD7目的是提供对我们的产品及使用的一般建议，因此不应该当做是描述产品特定性质的，或者被用于其它特定用途。每一个威力金属的用户应当自己判断选择上海威力金属集团有限公司产品和服务的适用性。上海威力金属集团有限公司2019版本（转载请注明出处）