

# SKD8模具钢钢管钢丝 工艺管材

产品名称	SKD8模具钢钢管钢丝 工艺管材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

SKD8日本SKD8是一种日本牌号的热作模具钢，是应用广的热作模具钢。劳和耐热性。SKD8在抗热疲劳开裂性方面具有相当好的效果，可保证模具的质量，提高模具使用寿命，SKD8化学成分C碳：0.40Si硅：0.25Mn锰：0.35Cr铬：4.35Mo钼：0.40V钒：2.0S硫：0.01Ni镍：-W钨：4.35Co钴：4.15SKD8应用:a) 压铸模具，如：模仁，镶块，顶针，套筒b) 挤压模具，如：模仁，模垫，衬套c) 铝铜镁的热压成型模d) 塑料模e) 冷冲，切边，热剪，紧缩环以及耐磨部件 优质碳素结构钢和普通碳素结构钢相比，liu、磷及其他非金属夹杂物的含量较低，根据含碳量和用途的不同，这类钢大致又分为三类： 小于为低碳钢，其中尤以含碳低于0.10%的08F,08Al等，由于具有很好的深冲性和焊接性而被广泛地用作深冲件如汽车、制罐.....等，20G则是制造普通锅炉的主要材料，此外，低碳钢也广泛地作为渗碳钢，用于机械制造业，0.25~为中碳钢，多在调质状态下使用，制作机械制造业的零件， 大于0.6%C为高碳钢，多用于制造弹簧、齿轮、轧辊等，根据含锰量的不同，又可分为普通含锰量（0.25~0.8%）和较高含锰量（0.7~1.0%和0.9~1.2%）两钢组，锰能改善钢的淬透性，强化铁素体，提高钢的屈服强度、抗拉强度和耐磨性，通常在含锰高的钢的牌号后附加标记“Mn”，如15Mn、20Mn以区别于正常含锰量的碳素钢，按用途则又可分为碳素结构钢、碳素工具钢，碳素工具钢含碳量在0.65~1.35%之间，经热处理后可得到高硬度和高耐磨性，主要用于制造各种工具、刃具、模具和量具（见工具钢）。

SKD8 产品选购指南：

- 1.SKD8 材料价格按实际尺寸大小做报价。
- 2.SKD8 请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明。
- 3.SKD8 如需开具zengzhishui，报价前请告知店主，否则默认为未税价格。
- 4.SKD8 毛料是指表面有氧化皮，四边为锯切（a3、45#为氧气割）。
- 5.SKD8 光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm。
- 6.SKD8 精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm
- 7.SKD8 承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.SKD8 运费按实际重量及地区作调整

9.SKD8 本店下单前请联系在线；