

M24螺纹紧固件横向振动试验机

产品名称	M24螺纹紧固件横向振动试验机
公司名称	上海衡翼精密仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:衡翼 型号:HY(ZD)
公司地址	上海市浦东新区南芦公路989弄
联系电话	021-58055200

产品详情

螺纹紧固件防松性能振动试验机价格，螺纹紧固件防松性能振动试验机厂家，螺纹紧固件防松性能振动试验机批发

HY(ZD)螺纹紧固件横向振动试验机

上海衡翼精密仪器有限公司设计的HY(ZD)螺纹紧固件横向振动试验机能够按照DIN65151（或GB/T10431）横向振动测试标准，来检测紧固件在一定频率和自由振幅的横向动态载荷下的自锁性能（防松性能）。

首先，调整往返振动部件自由振动的位移。其次，通过手动将螺纹紧固件预紧到合适的轴力（通常为40%-50%保载）。然后在整个连接副施加一定频率和横向动态保载。在整个试验过程中，系统将记录并分析紧固轴务、松脱角度、横向力、拧紧状态下的振动位移。通过相关数据分析，您可以清楚的了解螺纹紧固件在振动环境下的自锁性能（防松功能）。

该试验机包含一个用于产生横向动态载荷和驱动电机。被测紧固件将安装在一个底部带水平滑轨的基座上。整台试验机被放置在一个工作台上。另外，作为标准配置，试验机还带有安全保护罩。

技术参数	功能用途
1.产品规格：HY(ZD)	HY(ZD)螺纹紧固件横向振动试验机主要用于检 。

2. 螺栓/螺母尺寸：M4-24
3. 轴向力：200KN
4. 径向力：25KN
5. 精度等级：0.5%
6. 自由振幅：0-2.0mm（可调）
7. 角度：增量
8. 振动频率:0-30HZ(可调)
- 9.测试参量：松脱角度、紧固轴力、横向力、紧固状态下的横向振幅。
- 10.预设参数：振动频率、振动周期数、自由振幅。

销售部：刘向月

上海衡翼精密仪器有限公司

上海市浦东新区南芦公路1521号

电话：021-61507900 61503106

传真：021-33275710

手机：15900508204

QQ：2183931721

邮箱：hengyi_test@126.com

网址：www.hengyiyiqi.com

人们可以使用螺纹紧固件横向振动试验机来分析横向振动周期的变化曲线来判别螺纹紧固件的防松中的螺纹紧固系统的防松特性和各种防松工艺

螺纹紧固件横向振动试验机是完全按照DIN651测试/分析软件具有用户可自由编辑的特性，所以前提下，该试验机可同时满足各种不同标准的测