

广东+不锈钢沙缸+帝鲨+砂缸过滤器

产品名称	广东+不锈钢沙缸+帝鲨+砂缸过滤器
公司名称	广州市飞鲨环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:帝鲨 型号:DS 产地:广州
公司地址	广州市
联系电话	02022076916 18782203879

产品详情

不锈钢沙缸：沙缸过滤器是用不锈钢焊接制作成型、耐变形、耐腐蚀、耐磨损、耐高温的专用设备。当水流过沙缸的滤床时，水中的脏物和有机物被滤床截留，水被过滤。滤床截留的东西越多，沙缸过滤的水越清，沙缸的效率越高，所有的程序有多向阀操作，定期反冲、排污即可。

产品特点：

- 1、不锈钢沙缸永久不坏，有效使用期至少达到50年。而玻璃纤维沙缸的寿命为5年；
- 2、不锈钢沙缸非常环保，不会对水质造成二次污染。而玻璃纤维沙缸会慢慢溶解，对水质造成二次污染，而溶解于水的玻璃纤维对人体造成严重损害，是强烈刺激物，是强力致癌物。玻璃纤维沙缸在发达国家已经禁止使用；
- 3、不锈钢沙缸非常耐腐蚀，是海水养殖、海洋馆的必选过滤设备，而玻璃纤维沙缸不能用作此用途；
- 4、不锈钢沙缸的有效耐温可以超过300度，而玻璃纤维沙缸耐温仅仅43度；因此是温泉的过滤设备；
- 5、不锈钢过滤沙缸表面光滑、质感优异，可有效提高泳池设备的档次；
- 6、不锈钢沙缸可随意定做任意流量的设备。

维护事项：反冲洗临界点的确定：并没有一个统一的标准来定义这个临界点的压力为多少帕，因为过滤砂缸的流量参数确切来讲并不是它的一个参数。因为它只是一个容器。就好比是碗的大小跟一个人吃饭的多少没有直接的关系一样（当然如果流量足够大，过滤砂缸足够小，会对整体水流产生较大的阻力，

从而会使水泵的能效比增加，浪费能量)。决定流量的主要因素在于水泵的流量和压强。过滤砂缸的出水流量与前端水泵的流量成正关系。同时能对流量产生影响的还有滤料的材料，沙层的厚度、管道的粗细等等。所以这个反冲洗临界点的确定完全凭操作者的经验。要么按照压力来，到了某个压力后进行反冲洗，要么在此基础上，对比发现每次反冲洗的周期后，可按时间周期进行反冲洗。

更换滤料：一般石英沙滤料不用更换。因为它基本不与过滤的对象发生反应。而如果过滤砂缸是以活性炭为滤料时，活性炭在吸附一段时间后会碘值饱和，需要及时更换。

过滤砂缸连接管件的转换：砂缸头上的活接如果与外部循环的管件不匹配，可以用异径直通来进行变换。

注意事项：在对过滤砂缸进行各种操作时，应注意务必保证在水泵停机状态下进行操作。下压手柄不可用力过大，以免压断手柄。从过滤砂缸出来的三条管道（进水、出水、排污）也应用支架支撑固定，防止在通水状态下管道重量增加而下坠，导致管道与活接的角度发生变化，从而使活接接口处经受不住过大的力矩而破裂。