物证冰柜FYL-YS-1028L 福意联物证保管柜

产品名称	物证冰柜FYL-YS-1028L 福意联物证保管柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

物证冰柜FYL-YS-1028L 福意联物证保管柜厂家简介：

物证冰柜FYL-YS-1028L 福意联物证保管柜厂家 -北京福意电器有限公司以、、为一体，公司医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20℃冰箱、车载冷藏箱等系列产品，数百个品种的产品得到了广大用户的yizhihaoping，并海外多个。北京福意电器有限公司拥有雄厚的力量，齐全的检验设备，从而保证了优良的产量。另外的也为本厂赢得了。本着“ 取胜，诚信为本 ”的，我厂热忱各方朋友合作！

物证冰柜FYL-YS-1028L 福意联物证保管柜参数：

物证冰柜FYL-YS-1028L 福意联物证保管柜：特点：

◆设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。◆试验箱体设计，采用数控机床加工成型，并采用无反把手，操作容易。◆箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。◆内胆为度医用级别PP，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。◆优良的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温，制冷系统为全自动控制与保护协调系统。◆采用多翼式送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。◆空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回温时间快。

物证冰柜FYL-YS-1028L 福意联物证保管柜：

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电，并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开温度计需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。4.当准备工内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向动。禁止烘焙易燃、易爆、易要观察工作室内样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中将鼓风机开启，否则影响工作。8.工作完毕后应及时切断电源，确保。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时，温度不要过恒温箱的高使用温要用门工具。

福意联恒温、冷藏设备等等。 公司依靠稳打实干抓住市场，利用营销拓展市场，凭借优良巩固市场，立誓创造产品，提供优良，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，谋求发展。

物证冰柜FYL-YS-1028L 福意联物证保管柜