

# 保偏手动可调衰减器PM VOA

产品名称	保偏手动可调衰减器PM VOA
公司名称	上海量青光电技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:量青光电 型号:PM VOA 可调:衰减器
公司地址	上海市奉贤区奉城镇东街98号13幢1176室（注册地址）
联系电话	021-64778883 17317628715

## 产品详情

保偏手动可调衰减器 PM VOA

本产品为保偏手动可调衰减器，适用于各种偏振态的光信号。其衰减范围从-40dB到85dB，波长范围从1260nm到1620nm。产品具有体积小、重量轻、使用方便等特点。主要规格如下：  
 波长范围：1260nm到1620nm  
 衰减范围：-40dB到85dB  
 插入损耗：<math>IL < 0.6</math>dB @ 1550nm, <math>IL < 0.8</math>dB @ 1310nm  
 回波损耗：<math>RL > 20</math>dB  
 偏振相关损耗：<math>PDL < 0.6</math>dB @ 1550nm, <math>PDL < 0.8</math>dB @ 1310nm  
 封装形式：TO-18  
 材料：陶瓷  
 工作温度：-40°C到85°C  
 存储温度：-55°C到125°C  
 湿度：5%到95%RH  
 寿命：>100,000次  
 认证：ISO9001, CE, RoHS  
 型号：PM-1550-40-85, PM-1310-40-85, PM-1060-40-85, PM-830-40-85, PM-780-40-85  
 备注：本产品为手动可调衰减器，适用于各种偏振态的光信号。

SPECIFICATION	1550nm	1310nm	1060, 830, 780, 6
?????nm?	±40	±40	±40
?????dB?	0.6-60	0.8-60	0.6-60
????dB?	>20	>20	?20
???????dB?	<0.6	<0.8	<1.0

?????dB?	>50		>40
????	PM1550	PM1300	PM980.PM780 .PM630
???(dB)	0.02		
PDL (dB)	<0.01		
???? °C	-40~+70		
????°C	-40~+85		

订购信息！

LQ-PMVOA					
1	Wavelength	1550	1310	1060	
2	Fiber type	1=PM1550	2=PM1310	3=PM980	
3	Fiber diameter	1=Bare fiber	2=0.9mm tube	3=2.0mm tube	
4	pigtail length	1=1m	2=2m	3=3m	
5	Input Connector	FU=FC/UPC	FA=FC/APC	SU=SC/UPC	
6	Output Connector	FU=FC/UPC	FA=FC/APC	SU=SC/UPC	

联系人: Michael (李 欢迎来电)  
 电子邮箱: info@lqoptoelectronics.com  
 公司电话: 021-64778883