

# 单槽板对板连接器，180度板对板接插件

产品名称	单槽板对板连接器，180度板对板接插件
公司名称	深圳市星联辰科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:星联辰 型号:083050
公司地址	广东深圳宝安西乡
联系电话	36957385 13528740060

## 产品详情

板对板连接器，侧插板对板连接器

适用于MP3、手机、数码相机、笔记本电脑、PDA等新兴的便携式电子产品。单排 / 双排板对板连接器，脚间距：0.4mm & 0.5mm & 0.8mm 厚度(合高)：2.5mm，3.0mm，3.5mm，4.0mm，4.5mm，5.0mm，5.5mm，6.0mm，6.5mm，7.0mm PIN数量：10P---100P。

经过市场10年验证，完全替代目前市场上的板对板连接器 品质优良，价格优势。交货期小于7天。

电气性能：

额定电压：AC DC 60 (V)

耐 压：250 (V/min)

额定电流：0.5A/Terminal

绝缘电阻：2000 m ( )

导通电阻：30 m ( )

温度范围：-55-- 85 ( )

1、间 距： 0.3MM 0.4MM 0.5MM 0.65MM 0.8MM

2、PIN 数： 10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P

32P 34P 36P 38P 40P 42P 44P 50P 60P 80P

3、规格： 单卡槽、双卡槽 定位柱 无定位柱

4、颜色： 米色 咖啡色 白色 黑色

5、公母合高： 0.6MM 0.9MM 1.0MM 1.25MM 1.5MM 1.85MM 2.0MM 2.5MM

3.0MM 4.0MM 4.5MM 5.0MM 6.0MM 7.0MM 8.0MM

6、主流材料： 塑胶类 LCP PA9T

铜材类： 镀铜 磷青铜

TYPE:0.5mm pitch B- TO- B ( 侧插 ) Female

0.5mm B-TO-B Conn

Description :

Electrical

Voltage: 50V AC(RMS)/DC

Cruuent:0.5A AC(RMS)/DC

Contact Resistance: 50m max

Insulation Resistance:50m max

Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC.RMS

Operating Temp:-20 ~+85

Materials

Housing:High temperature Plastic UL94V-0

Pin: BRASS

Fitting Nail:BRASS

Apply for (Circuit/2)=Even

Terminal:Copper Alloy

1、 Pitch : 0.3MM 0.4MM 0.5MM 0.65MM 0.8MM

2、 PIN : 10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P 40PIN

3、 specification : 单卡槽、双卡槽、定位柱、无定位柱

4、 COLOR : beige、 brown

5、 Male&Female Connector 0.5mm Board to Board Male to Female

Mating height 5.0mm SMT Type

1.Type A:(M+F = 5.0mm)

Male height =

Female height =

From: 2x10 = 20pins To: 2x40 = 80pins (40pins/unit)

板对板连接器系列：SMD型连接器的使用说明(普通型)、I/O型连接器的使用说明(普通型)、窄间距(0.4mm)连接器 F4系列用于板-FPC连接的窄间距连接器、窄间距(0.4mm)连接器 P4系列用于板-板连接的窄间距连接器、窄间距(0.5mm)连接器 P5系列 - P5KL用于板-板连接的窄间距连接器、窄间距(0.5mm)连接器 P5系列 - P5KF -用于板-板连接的窄间距连接器、用于板-板连接的窄间距连接器用于板-板连接的窄间距连接器、P5系列可移动型用于板-板连接的窄间距连接器、窄间距(0.6 mm)连接器 P6系列 - P6S -用于板-板连接的窄间距连接器、窄间距(0.8mm)连接器 P8系列用于PC板的窄间距连接器、窄间距(1.0mm)连接器 P10系列用于板-板连接的窄间距连接器、窄间距连接器 - 直接型