

甲醇燃料油热值仪 锅炉油热卡仪

产品名称	甲醇燃料油热值仪 锅炉油热卡仪
公司名称	鹤壁市天淇仪器仪表有限公司
价格	4800.00/套
规格参数	品牌:天淇 型号:TQHW
公司地址	鹤壁市山城区红旗街东段大胡村
联系电话	0392-2196885 15839210015

产品详情

鹤壁天淇锅炉醇基燃料油热值化验仪，检测甲醇热值的设备，液态燃料热值检测仪，甲醇燃油热值仪使用了新型技术，新型燃料油热值化验仪采用独特的第二代隔热设计，使主桶与外界及内桶热交换率降低到最低效果显著，是智能型产品开发的最新成果。其实，无论是产品本身还是营销手段上，万变不离其宗的是“差异化”。永心走规模化道路，掌握市场主动权，最大程度的满足客户需求，形成独特、鲜明的个性。锅炉油热值分析仪

用于测定各种燃料油热值.石油.轻油.重油.柴油.煤焦油.沥青.酒精.化工油.石蜡油.蓖麻油.奥里油.轮胎油.植物油.烧火油.石脑油等甲醇燃料等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量 技术指标及参数测温范围：5-40 温度分辨率：0.0001k精密密度： 0.1%热容量：约10450J/K电源电压：AC220V50Hz功率：<500W主机重量：约40kg单样测试时间：15min左右分体主机:820mm*520mm*500mm分体控制器:650mm*450mm*230mm

仪器独家研发最新专用技术，对生物油品等易挥发性的各类油检测，精确度大大提高。是替代以往传统热值仪对易挥发性油样检测结果偏差过大的首选设备。

仪器实现自动充水，自动调水温，自动定量水，自动搅拌，自动点火。只需装好氧弹，输入样品重量，仪器便自动完成全部试验过程。采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补偿系统同时具备外筒贮水量大，热稳定性好等功能，内桶水位自动平衡装置，保证每次实验时内桶水量的一致性。

(1)试用氧气必须符合国标要求，禁止使用电解氧。氧气瓶应摆放在符合安全规程的地点；

(2)充氧器要放在平稳的工作台面上；(3)充氧器（包括充氧导管、减压阀）严禁与各种油脂接触；

(4)充氧器上的氧气导管要避免弯折、扭曲；(5)充氧器周围严禁有明火存在；

(6)如氧气瓶的氧压低于5mpa，应更换新氧气。如氧弹中充氧压力超过3mpa，则应将氧弹中的氧气放出，重装氧弹，重新充氧。多功能汉显热值仪的仪器特点1由单片机控制，采用液晶彩色显示屏，中文显示。2自动化程度高、自动称量水重、自动调节内外桶水温、人工操作仅为称样品的重量，输入样品重量值，其它全由仪器自动完成，并打印测试结果，汉字打印结果，一目了然。方便快捷。3测试结果稳定可靠，可作为仲裁分析。4结构合理，性能可靠，故障率低，易学易用。5.多功能性：具有做发热量较低的软件，如做饲料，食品，水泥生料，砖坯等发热量低的可燃性物质。热值测定仪的标准配置充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷公司售后服务体系尊敬的用户：感谢您选用鹤壁市天淇仪器仪表有限公司的产品，我公司将为您提供完善、优质的技术支持与售后服务