

65-430弯铝合金板 65-430正弯铝合金板

产品名称	65-430弯铝合金板 65-430正弯铝合金板
公司名称	湖北卓安诚绿色建材科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:卓安诚 型号:65-430 颜色:灰白银/闪银
公司地址	武汉市黄浦区武湖农场汉施路39号4 - 2栋
联系电话	15926707616

产品详情

65-430弯弧板，65-430正弯铝镁锰板，65-430反弯铝合金板，成型模式：滚压成型；切断控制：电脑计数，准确性高；弯弧半径不小于3米，长度达到36米左右可以自然成弧，YX65-430弯弧板，也可以做成大小头铝镁锰板，梯形铝镁锰板，大头一般可以做到620mm,小头可以做到150mm左右。

65-430正弯铝镁锰板安装方向：板是按小肋的方向固定的。大肋盖在小肋上。板是从边缘到边缘地安装。但在某些情况下，改变这一顺序也是必要和合理的。在穹顶屋面上安装，或当屋面斜度对65-430铝合金板来说很陡时，就可能需要按不同的顺序安装。这些步骤须仔细计划，并可能会用到异形板。从边缘到边缘的标准安装顺序如下：安装顺序：a)从边缘的起点线开始排布固定座。（确定屋脊和屋檐处的固定座被放置在合适的高度上，以达到满意的坡度。让固定座在屋脊处高些，在屋檐处低些 b)用锁边机封闭第一块板的大肋，以使山墙扣槽能被固定在合适的位置。锁边机应当能用手支撑以免它倾斜。c)将65-430铝合金板扣到预先装好的固定座上，或边量尺寸边安装第二排固定座。d)放好山墙扣槽，并将其钉在大肋上（每500毫米间距一个铆钉），铆钉与固定座的距离应大于50毫米，以保证板子能自由伸缩。山墙扣槽的长边放在KAL-ZIP板一侧,并与板之间留有5毫米的空隙。e)将山墙扣件用自攻螺钉固定到固定座侧板上。先在固定座侧板上钻孔，钻孔位置有限制，孔径是4.5毫米。固定座顶与孔中心的距离：65-430铝镁锰板：65毫米高用螺钉枪和套筒来拧紧螺钉。f)用螺钉和铆钉作为固定点 KAL-ZIP板的锁边板的小肋一定要被完全地扣到固定座的梅花头上，以防止锁边不正确。

65-430铝镁锰板屋面板系统基本构造层：1. 按底板安装方式分类：正吊顶,反吊顶,无底板。
备注：一般反吊顶施工费用会很高，且工期很长。2.按吸音要求分类：吸音屋面，无吸音屋面。备注：一般有吸音要求的屋面底板是穿孔板；3.按屋面上板材质分类：铝镁锰屋面；4. 常见构造层材料：防水透气膜，隔汽膜，固定座，保温棉，铝箔，吸音棉，无纺布，底板，几型支撑。，起到—防水，—保温，—隔音，—抗风，—防温度应变，—排水，—防雷，—防火，—各主材材料性能。

65-430弯弧板，65-430正弯铝镁锰板，65-430反弯铝合金板，铝镁锰板是一种极具性价比的屋面、外墙材料，铝合金在建筑业中得到广泛的应用，如体育馆、会展中心、机场、车站等大型标志性建筑。卓安诚

能根据客户需要现场加工，可生产直条板，扇形板，
弯弧板，等铝镁锰屋面系统常用版型，满足各种建筑造型需要。