

氟碳铝镁锰板,65-400铝镁锰合金板型号

产品名称	氟碳铝镁锰板,65-400铝镁锰合金板型号
公司名称	湖北卓安诚绿色建材科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:卓安诚 型号:65-430 颜色:灰白银/闪银
公司地址	武汉市黄陂区武湖农场汉施路39号4 - 2栋
联系电话	15926707616

产品详情

卓安诚供应氟碳铝镁锰板,65-400铝镁锰合金板型号,铝镁锰合金板抗拉强度265MPa是普通铝板强度的2.5倍;耐腐蚀性能:是普通铝板的3倍,是不锈钢的2倍;降噪音、减震,能承受较大的冲击负荷;优越的电磁波屏蔽性能使人体大脑不受到伤害;是理想的环保材料,不释放有害毒素;降低成本、减少材料、延长使用寿命3倍。

氟碳铝镁锰板材料选择: 铝镁锰屋面和墙面系统可采用很多材料和表面处理。除了铝合金表面之外,该系统还提供其它特殊表面处理,例如PVDF氟碳涂层以及标准的原色锤纹表层等。拥有最新的表面处理和加工科技,铝镁锰能提供一系列的效果和表面处理产品,并且可以选择几乎任何一种颜色涂层。与铝材一道,不锈钢和铜制品令独具慧眼的建筑师和设计者拥有更多的选择。铝镁锰合金板屋面/幕墙系统主要使用3004系列的铝锰镁合金,3004系列铝锰合金的延伸率、硬度、抗拉强度、屈服强度等指标均非常适于屋面卷边、轧压设备的加工因此广泛应用在屋面/墙面系统等建筑外维护工程中,并且配合各种涂漆系统和涂装工艺使建筑外观变得丰富多彩,还增加了铝合金本身的防腐蚀性。屋面选用的铝质材料的常用厚度为0.8~1.2,最低为0.7mm。当铝材厚度为1mm时,其重量为2.83kg/m²,厚度为0.8mm时,铝材的质量2.264kg/m²。单卷重量一般2.5-3.0吨左右。3004系列的铝锰镁合金要特性有:熔点为658,温度为20~100度时的线性膨胀系数为0.000023,断裂负荷系数为8~12kg/mm²(根据材料硬度不同而变化),延伸率10~40%,厚度为0.7~1.2mm,当为铝波纹板时厚度可下降到0.6mm.固定方式除卷边咬合、铆钉固定外,还可以采用焊接的形式。

65-400铝镁锰合金板基本信息:

肋高:65MM 有效宽度:430MM 用料宽度:600MM 材质:3003,3004 涂层:PE,PVDF

颜色：白银灰、银灰、闪银、亮银、瓷蓝、乳白、象牙等等，可根据客户需求专业定制。

厚度：0.7mm,0.8mm,0.9mm,1.0mm,1.1mm,1.2mm；型号：65-420，65-430,65-400，铝镁锰合金板等