

SWG-2316模具钢锻件光棒 用途

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | SWG-2316模具钢锻件光棒 用途 |
| 公司名称 | 上海威力金属集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号 |
| 联系电话 | 13661845828 13661845828 |

产品详情

SWG-2316调质预硬塑料模具钢W.1.2316 VICTORY ESRX36CrMo17 DIN 1.2316 ASSAB RAMAX S DAIDO G-STAR BOHLER M300 SWG-2316的主要特性：调质预硬塑料模具钢 高光洁度；优良的耐腐蚀性；优良的抛光性；良好的耐磨性、韧性；抗热应力疲劳性能良好；材质均匀，高清净度。SWG-2316的应用：适用于抗高酸性能的工模具SWG-2316的主要化学成分：(%) C：0.33~0.43；Si：1.0；Mn：1.0；P：0.025；S：0.005；Cr：15.5~17.0；Mo：1.00~1.20；Ni 0.5SWG-2316的物理性质：热膨胀系数 20~100 20~200 20~300 20~400 20~500 [10-6m/(m×k)] 10.4 10.8 11.2 11.6 11.9热传导性 20 350 700 [W/(m×k)] 11.2 21.0 24.7超声检验：ASTM A388-FBH max.3mm(1/8inch)或者SEP 1921-test group 3-class E,e或者按客户要求清浄度ASTM E45-Method A with type A 1.5,B;C and D each 2或者DIN 50602-K4 20或者按客户要求出厂状态：预硬硬度至280~325HB(950~1100N/mm2)SWG-2316的钢材结构：贝氏体组织SWG-2316的热处理：锻造温度：1100~900 软性退火：780~820 淬硬温度：1000~1040 回火温度：600~700 SWG-2083模具钢W.1.2083 VICTORY ESR X42Cr13DIN 1.2083 AISI 420 mod JIS SUS420J2 ASSAB S136 DAIDO S-STAR HITACHI HPM38 易切削结构钢是在钢中加入一些使钢变脆的元素，使钢切削时切削易脆断成碎屑，从而有利于提高切削速度和延长dao ju寿命，使钢变脆的元素主要是liu，在普通低合金易切削结构钢中使用了铅、碲、铋等元素这种钢的含liu量WS在0.08%-0.3%范围内，含锰量WMn在0.60%-1.55%范围内，钢中的liu和锰以liu化锰形态存在，liu化锰很脆并有润滑效能，从而使切削容易碎断，并有利于提高加工表面的质量。

上海威力 公司大致在以下地区都配有表面淬火用钢销售渠道：

上海威力SWG-2316 河北 保定 沧州 承德 辽宁 上海 宁波 丹东 阜新 郑州 杭州 丽水 SWG-2316 品质teshu钢

上海威力SWG-2316 靖江 特宝 无锡 江阴 宜兴 东台 浙江 泰州 射阳 响水 嘉兴 慈溪 SWG-2316 密度

上海威力SWG-2316 丽水 潍坊 烟台 枣庄 连云港 景德镇 无锡 昆山 马鞍山 张家港, SWG-2316 性能

上海威力SWG-2316 宣城 淮南 黄山 六安 姜堰 天台 温岭 衢州 永康 烟台 扬州 宝应 SWG-2316 价格

上海威力SWG-2316 威海 德清 嘉兴 潍坊 淄博 青岛 日照 泰安 上海 镇海 泰州 宜兴 SWG-2316 宝钢

上海威力SWG-2316 仙居 玉环 温州 苍南 乐清 平阳 瑞安 永嘉 舟山 厦门 合肥 南京 SWG-2316 太钢
上海威力SWG-2316 江山 绍兴 上虞 嵊州 新昌 诸暨 台州 黄岩 临海 路桥 常熟 余姚 SWG-2316 成分
上海威力SWG-2316 缙云 龙泉 宁波 北仑 慈溪 奉化 江东西郊 象山 余姚 泰州 西安 SWG-2316 进口
上海威力SWG-2316 海盐 嘉善 平湖 桐乡 金华 东阳 兰溪 磐安 浦江 义乌 淄博 青岛 SWG-2316 国产
上海威力SWG-2316 浙江 杭州 富阳 建德 临安 桐庐 萧山 湖州 安吉 长兴 宿迁 江阴 SWG-2316 对应