

PVC环保稳定剂 广东炜林纳稳定剂多少钱一吨

产品名称	PVC环保稳定剂 广东炜林纳稳定剂多少钱一吨
公司名称	广东炜林纳新材料科技股份有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:炜林纳 型号:WWP
公司地址	广东 佛山 高明区 沧江工业园西园
联系电话	86-0757-66871832 13928694575

产品详情

惠州PVC环保稳定剂 广东炜林纳稳定剂多少钱一吨 产品说明

管材稀土钙锌稳定剂 型号：WWP-G01A/B粒料
 品牌：炜林纳 规格：25kg/包 是否生产厂家：是 产地：广东佛山 主要用途：排水管用,无尘造粒
 特色服务：免费提供整体配方设计及现场 立即咨询：135-9050-5209 产品简介

WWP-G系列管材稀土钙锌稳定剂，是我司承担国家‘863’高技术
 术研究项目成果转化而成的高科技产品，它由适量稀土和/或水滑石，钙、锌等有机功能化合物，搭配内
 外润滑剂、高效协效剂等组合而成，通过公司独特的合成和调优复合技术制得的一种新型多功能无铅热
 稳定剂，可满足PVC给水管、排水管、注塑管件的生产要求。无毒、环保、生产无尘，通过SGS检测，
 符合ROHS环保标准要求。 理化指标

项目 外观 挥发度（105℃，2h）（%） 金属氧化物含量，% 表观密度g/cm³ WWP-G
 微黄或微红色条状粒子 3.5 10 0.2-0.7 产品特点
 无毒、环保，无有害重金属,无尘卫生，可取代传统 铅盐稳定剂
 优异的热稳定性、润滑性和耐候性，抗硫化污染
 抗析出、成型加工稳定性好，可提高挤出速度，
 较宽的加工适应性，满足不同型号管材的加工需求， 产品应用

数据对比
 炜林纳管材钙锌稳定剂WWP-G与进口管材钙锌稳定剂比较 实验配方 PVC 轻钙 CPE
 R-TiO₂ 进口钙锌稳定剂 WWP-G 100 10 4 2 3.0 —— 100 10 4 2 —— 3.0 流变数据 项目 最大值
 最大值 塑化 时间 塑化 温度 平衡 扭矩 平衡 温度 老化 时间 (min)
 进口管材钙锌稳定剂 11.4 24.1 153 182.8 20.9 190.5 13.1 稀土钙锌稳定剂WWP-G 12.1 23.4 151 182.7 20.8 190.1
 13.8 烘箱静态 (190℃) 进口管材钙锌稳定剂 炜林纳管材稀土钙锌稳定剂WWP-G
 双辊动态老化 (200℃) 进口管材钙锌稳定剂 炜林纳管材稀土钙锌稳定剂WWP-G
 炜林纳管材稀土钙锌稳定剂WWP-G应用评价——重庆某管材企业 项目 指标 测试参数 检测结果
 测试方法 备注 密度, g/cm³ 1.35~1.46 23 WWP-G 1.458 GB/T1033-1998中A法 合格 有机锡生产料 1.413
 合格 纵向回缩率, % 5 150℃, 1h WWP-G 3.69 GB/T6670-2001 合格 有机锡生产料 3.92 合格 液压试验
 无破裂, 无渗漏 20℃, 38MPa WWP-G 8.10MPa维持1h> 后无破裂无渗透 GB/T6111-2003 合格 有机锡生产料
 8.70维持55分钟后 无破裂无渗透 不合格 落锤冲击 20J 0℃, 1h D25, 4Kg WWP-G 38J不破, 42J破裂

GB/T14152-2001 合格 有机锡生产料 38J不破，40J破裂 合格 二氯甲烷浸渍 表面变化不劣与4N 常温，15min
WWP-G 4N GB/T13526-1992 合格 有机锡生产料 4N 合格 检测报告

以上技术资料是经过充分实验获得的，不做任何承诺，客户在使用过程中具体用量要根据配方，设备，工艺等条件综合考虑。 咨询电话（刘小姐）：13590505209 QQ：1918950477