

燃气热水锅炉日常保养步骤和注意方法

产品名称	燃气热水锅炉日常保养步骤和注意方法
公司名称	太康县恒磊热能设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:太康锅炉 型号:wns
公司地址	周口市太康县张集镇工业区
联系电话	029-81544794 15517453555

产品详情

燃气热水锅炉日常保养步骤和注意方法

任何一种设备在使用当中都或多或少的存在使用不当的弊端，那这就需要在日常使用当中注重设备的维护和保养。燃气热水锅炉当然也不会例外，那么燃气热水锅炉怎样进行维护和保养呢？

1、 [燃气热水锅炉](#)在运行期间注意下列各点：

- (1) 不允许正压燃烧或炉膛喷烟。
- (2) 锅炉底部地平面上不可积水，以防潮湿腐蚀。

2、 锅炉运行每隔2 - 3星期，应进行检查一次。

3、 [燃气蒸汽锅炉](#)运行每隔3 - 6个月后，应停炉进行全面的检查维修。

(1) 对锅炉内外进行检查，如受压部分的焊缝，钢板内外有无腐蚀现象，若发现在严重缺陷应及时修理，若缺陷并不严重亦待下次停炉时修理，如发现可疑之处，但并不影响安全生产时，应作出记录以便日后参考。

(2) 检查完毕后可在着水面涂锅炉底漆，以防腐蚀。

4、 锅炉及锅炉底座每年至少油漆一次。

5、 [燃气锅炉](#)

常期不用的保养方法：有干法和湿法两种，停炉一个月以上，应采干保养法，停炉一个月以下可采用湿保养法。

(1) 锅炉停炉后放去炉水，将内部污垢彻底清除，并用微火烘干（注意不要大火），然后将10 - 30毫米块的生石灰分盘装好，放置在炉筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量以锅筒容积每立方米8千克计算。然后将头孔、手孔、管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成粉状，即须更换，锅炉重新运行时将生石灰和盘取出。