水泥搅拌车除锈去漆喷砂机

产品名称	水泥搅拌车除锈去漆喷砂机
公司名称	深圳市龙岗区平湖惠捷机械设备经营部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:HJ 型号:109 221:111
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公领社区东深公路230号
联系电话	15813731120

产品详情

水泥搅拌车除锈去漆喷砂机凝土车水泥浆板清理喷砂机；混凝土车去泥浆喷砂打锈机;混凝土车翻新去漆用什么设备,清理混凝土车水泥浆板喷砂机;搅拌车去水泥浆板清理喷砂机;搅拌车去泥浆喷砂打锈机,混凝土车搅拌车翻新打锈去油漆喷砂机 混凝土车搅拌车去水泥浆板喷砂机,选择一台混凝土车去泥浆板打锈设备除锈汽车车厢翻新，打磨表面旧油漆锈斑的机械要找合理的价格与技术过关的厂家，设备质量要好，有实战翻新汽车表面旧油漆操作，了解客户对于翻新汽车车厢表面的要求，效率，成本压缩，场地的节省，长期的翻新汽车车厢事业，点点滴滴都要为客户使用来找想，为客户翻新节约成本，省人工手工打磨翻新汽车车厢做长远的利益着想，真真切切维护推荐一套好设备，诚信经营，客户至上是我们深圳市惠捷员工的宗旨！除锈汽车车厢脱锈去油漆表面2.0sa级别完全没有压力， 汽车修理厂车厢除锈翻新最快速清理设备；人工抛光除锈替代除锈清理机械；泥头车除锈、搅拌车除锈、集装箱除锈翻新、桥梁等除锈清理，除锈翻新设备生产制造厂。联系负责人158-1373-1120.
水泥搅拌车除锈去漆喷砂机品牌 惠捷 型号 开放式喷砂机

类型 开放式喷砂机 自动化程度 手动喷丸机

干湿类型 干式 罐内容积 0.3m3

使用空气压力 0.8MPa 喷射量 600kg/h

空气消耗量 6.0m3/min 控制方式 手动或者气控

喷砂管长度 1000mm 喷枪数量 1

喷嘴内径 10mm 电压 380v

额定功率 37kw 适用领域 喷砂除锈防腐

除尘风量 6000 除尘效率 100

滚筒直径 600㎜ 压缩空气流量 6.0立方每分钟

加工定制 是 外形尺寸 600mm

重量 200kg 产地 辽宁沈阳

1，本设备标准配置是10米喷砂专用胶管、高耐磨双进风喷砂枪1把（内径有10mm和内径8mm等型号可供选择），喷砂专用防护服做为选配项目，如需要配置，价格另计。

2，本设备需要的空气压缩机产气量在每分钟3-6立方，工作压达到0.7Mpa空气压缩机，最好能够达到这样的要求，因为这样的话，喷砂效率高。

设备特点：

1，设备功能齐全，操作简单方便，更换零部件容易；

2，设备不耗电、只要接上达到要求的压缩空气就能高效率工作；

3，设备可以选择带轮毂或者不带轮毂，移动方便，罐体高度适合工人上砂，工人干活也不累，每罐可以喷砂30-40分钟，工人也可以利用装砂空余时间休息片刻，缓解长时间喷砂带来烦躁心理；

4，设备有直径400、600、700、800、900等各种型号可供选择，分为手动控制或者气动控制，电动控制等等。

5，设备配有喷砂罐专用压力证书，可以放心使用，另建议客户购买喷砂罐时候一定要向客户索要压力容器许可证书，避免遭受上当受骗，也方便日后相关部门检查。

应用范围：

主要适用于一些大型工件喷砂处理，表面除锈，表面清理，表面去油漆，喷砂防腐等等。例如：造船厂船舶维修、锅炉防腐喷砂、桥梁防腐处理、集装箱翻新、车辆修复翻新、大型设备配件喷涂前处理、农用机械喷涂前处理、钢结构喷砂防腐、钢板除锈除氧化皮、矿山机械喷砂，电厂烟囱喷砂防腐，管道喷砂，脱硫塔喷砂防腐，化工罐体喷砂等表面处理。售前：派设备使用人员，管理人员、工艺人员了解、参与设备选型，提出建议与要求。

售中：以上人员参与设备的设计建议、监督、参与设备的安装与调试及综合系统培训。惠捷设备水泥搅拌车去旧油漆水泥浆块清理 混凝土搅拌车如何清理尾部水泥结块 清理水泥搅拌车表面水泥结块用什么设备；翻新搅拌车2.5mm锈斑，旧漆，水泥渣子，厚锈斑，老层氧化皮，保证无死角脱旧油漆，锈斑干干净净去除，厂家质量保证，操作技术传授，设备操作简单并且价格便宜--惠捷喷砂机

选择一台搅拌车清理尾部水泥结块；除锈去旧油漆，打磨表面旧油漆锈斑的机械要找合理的价格与技术过关的厂家，设备质量要好，有实战翻新汽车表面旧油漆操作，了解客户对于翻新搅拌车表面的要求，效率，成本压缩，场地的节省，长期的翻新搅拌车事业，点点滴滴都要为客户使用来找想，为客户翻新节约成本，省人工手工打磨翻新搅拌车做长远的利益着想，真真切切维护推荐一套好设备，诚信经营，客户至上是我们深圳市惠捷员工的宗旨！主要应用于以下几个方面：安装与调式：

喷砂机应安装在地夹带坚实的地面上，不需要地脚螺栓，设备出厂前已经安装调试好，拿回去只需把气源接上，加上砂子就可以直接使用，操作非常简单。

除锈喷砂机，除锈，去油漆，汽车，轮船，桥梁，龙门吊，管道，钢结构，货柜，塔吊，工字钢，闸阀，除锈喷砂机配套设备完整，喷砂效力高，速度快，是人工打磨抛光不能所及，一次成型，户外作业，移动方便，适应于大小工件除锈去油漆翻新，翻新，除锈喷砂机整套价格优惠，上门安装，质量有口碑。

一、旧件翻新：汽车、摩托车、机电设备等所有运动部件的翻新清洗。同时消除疲劳应力，延长使用寿命。

二、清理：铸造件、冲压件、焊接件、热处理件等金属工件去氧化皮、残渣、污垢；非金属制品表面清理，陶瓷胚件表面黑斑清除及还原漆纹图案等。

三、预处理：电镀、喷漆、喷涂等所有被覆盖加工前喷砂处理，表面绝对清洁，同时大大提高覆盖层附着力及防腐蚀能力。

四、光饰：所有金属制品及非金属制品（塑胶、水晶、玻璃等）表面痕迹消除，哑光雾面处理，使产品表面提升档次。

五、模具处理：模具表面哑光雾面处理，图文制作，以及模具清理，不伤及模具表面，保证模具精度。

六、毛刺处理：机加工零件微小毛刺去除，注塑零件溢胶毛边消除。

七、不良品返工：产品不良覆盖层去除，表面不良着色及印字的去除。

八、强化：增加金属件表面硬度，消除应力，如飞机叶片、弹簧、机加工刀具及武器等表面处理。

九、刻蚀防滑加工：金属制品、非金属制品表面刻蚀图案、文字及防滑处理，如：大理石、手柄防滑、印章、石碑刻字等。产品型号：

机器型号

外形尺寸

工作舱尺寸

主要技术参数:

108P

600×1450高

0.3立方米

简易型

108P

600×1450高

0.3立方米

气控,单枪型

109P

800×1550高

0.6立方米

简易型

109P

800×1550高

0.6立方米

气控,单枪型

1000-2P

1000×1880高

1.0立方米

气控,双枪型

1000-1P

1000×1880高

1.0立方米

气控,单枪型

1500-2P

1000×2380高

1.5立方米

气控,双枪型

注意事项

1.操作者必须穿戴好保护安全和卫生要求的防护用具。

2.所有配件必须完好无损。

3.工作时喷嘴始终指向工件表面。

4.无关人员必须远离作业现场。

5.喷砂前要做到：

（1）接头,软管和喷嘴磨损情况,确保各联接处密封,工作可靠。

（2）检查呼吸用空气过滤器及气源,确保供气正常。

6.严禁在喷砂机上施行焊接和切割作业。

7.不要随意更换配件。

售后：详细阅读说明书，仔细研究设备工作原理，设备专人专管专维护。

售前：

根据用户的需求，想用户所想，提供全方位的的表面处理设备及专业咨询。分析用户的需求情况和作业环境，设计最适合用户的产品生产、加工工艺方案。

售中：

为用户提供规范、系统的专业技术培训；普及表面处理设备，并进行实机操作演示，提供维护常识咨询，提供安装、调试、作业人员配训、等一条龙服务。

售后：

●产品免费质量保证一年（易损件除外），产品终身维护。

●接到用户维修电话后，全国范围内48小时到达现场进行维修。

●根据用户的情况，建立表面处理设备维护档案，随时掌握用户的使用状况。提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。

●建立表面处理设备及产品零部件备仓库，满足用户在维护中更换零部件的需要。

●配备专业售后服务队伍，定期对新老客户进行回访及设备维护。

非常感谢您选择我公司的产品，除了为您提供一流品质的产品，我们同时注重为您提供全心全意、及时快捷的服务。