

# 传统有隔板高效空气过滤器，有隔板过滤器

产品名称	传统有隔板高效空气过滤器，有隔板过滤器
公司名称	新乡市利尔过滤技术有限公司
价格	52.00/套
规格参数	原理:加压过滤 用途:空气过滤 样式:板框式
公司地址	中国 河南 新乡市 环宇大道周村工业园区89号
联系电话	86 373 3512721 13781980921

## 产品详情

原理 样式	加压过滤 板框式	用途 性能	空气过滤 精密过滤、高效过滤、其他
适用对象	空气	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、高卫生要求物料
滤料类型 型号 主体材质	不锈钢网 国标或订制 玻纤	品牌 有效过滤面积 适用范围	利尔 订制 (m <sup>2</sup> ) 化工、石油、制药、轻工、食品、水处理、冶金
产品类型 外形尺寸 过滤器类型	全新 订制或国标 (mm) 框	DN 设备重量	订制 订制 (Kg)

利尔公司生产的净化过滤产品，融贯了粗效至高效，净化效率g2-h14，过滤精度1-1000微米全系列，广泛用于中央空调、洁净厂房、电子、电力、生物工程、医院制药、精密仪表、食品机械、油墨碳粉、空压鼓风、宾馆商厦等领域的空气净化、液体过滤及粉末回收系统。公司以先进的生产设备，雄厚的技术力量，完善的检测手段，严格的质量管理及优良的售后服务，通过了国内外市场的严格考验并赢得了广大用户的信赖。

### 传统有隔板gg高效过滤器

传统有隔板高效过滤器是半个世纪以来洁净工程中普遍使用的过滤器品种。由于制造简单、价格低廉、耐温、抗冲击等许多优点，在过滤器品种不断更新的今天，有隔板过滤器仍在许多场合占有不可替代的位置。

利尔生产的gg有隔板过滤器，广泛用于各行各业的洁净工程，以及有特殊要求的空调和工艺性送风系统。

。

根据市场要求，利尔生产3种尺寸系列的gg型有隔板过滤器：

基本尺寸为610mm(24")的国际能用规格；

基本尺寸为484mm的中国经典规格；

基本尺寸为630mm的中国规格。

在利尔，所有gg高效过滤器在出厂前均经过逐台性能检测。一般情况下，测试方法采用国家标准gb6165规格的“纳焰法”，当用户另有要求时，利尔可以按照客户要求，采用欧洲规定的mpps法或美国规定的0.1-0.2 $\mu$ m扫描法进行扫描试验。

除了标准规格的gg传统有隔板过滤器外，利尔根据用户的特殊需求，制造其它规格的有隔板过滤器,如：异形尺寸过滤器、效率为f6-f8的一般通风用有隔板过滤器、燃气轮机与空压机专用增强型有隔板过滤器。

主要性能：过滤效率（纳焰法）:99.97%,99.99%。

滤材：玻璃纤维滤纸

外框：镀锌钢板，多层胶介板

隔板：铝箔，硬纸板

密封胶：聚氨酯

工作温度：-20---90度

湿度：铝隔板 99%纸隔板 85%

烧结网、烧结毡、过滤器、滤芯、烧结网滤芯、烧结毡滤芯、冲孔板复合烧结网、气体分布流态化床、阀滤、微型滤芯、罐体、过滤罐、五层网、标准网、金属网、过滤网、蝶片、滤片、滤筒、空气过滤器、滤袋、粗效过滤器、初效过滤器、空滤、中效过滤器、回风口、过滤网、空压机滤芯、袋式过滤器、玻纤滤袋、除尘筒、高温除尘筒、马鞍滤、有隔板过滤器、无隔板过滤器、耐高温高效过滤器、耐湿高效过滤器、水滤芯、筒除滤芯、纤维毡、金属毡、滤盘、滤芯、流化床、冲孔板网、包边滤片、折波滤、波纹滤、熔体滤、篮式过滤器、滤篮、化工过滤器、冶金过滤器、石化三联过滤器、各种工业滤器。

新乡市利尔过滤技术有限公司<http://www.lierfilter.com><http://www.lierfilter.cn>联系人：张

玲msn:lierfilterzhl@hotmail.comqq:469885863tel:0373-2513965 3512721fax:0373-3512383mail:lierfilter@sina.com