

万向A123车间换气降温通风工程风管细节

产品名称	万向A123车间换气降温通风工程风管细节
公司名称	上海怡帆机电工程有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:怡帆
公司地址	上海市宝山区铁力路110号园区18
联系电话	021-56848878 13701708648

产品详情

怡帆机电承接万向A123电池制造车间换气[降温工程](#)

，该系统风管全部采用SUS304不锈钢风管。车间内部风管出车间部分，屋顶所开洞口采用45度拼角不锈钢板进行内外密封，中间填隔热阻燃材料，内部用应银色十字自攻螺丝固定，美观大方，外部用高强自攻螺丝固定，并用硅胶对接缝处密封，严格控制了车间内部温度的逸散。风管外形美观大方，经久耐用。保温材料采用华美B1级橡塑保温棉，采用保温专用胶水粘接，粘接牢固。风管对接处密封条采用9501密封条，密封严实。怡帆机电严格保证施工进度，完成施工，对厂里的生产影响降到最低，保质保量的完成了排风系统项目。获得万向A 123系统有限公司相关领导的一致好评。

[降温通风工程](#)

价格公平，公司所生产的管道，系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。管道保温前，要求先清理干净管道表面污染物，后进行保温材料的施工，避免胶水粘接力不够，保温材料粘结开裂。保温胶水宜均匀的涂在管道、部件或设备的外表面上，绝热材料与管道、部件及设备表面应紧密贴合，无空隙。上海通风工程公司所有接口和支撑的地方都必须用专用胶水粘接，以保证密封，防止跑冷，出现结露现象。施工保温前要确认管套规格是否保温管相符，避免出现偏大或偏小现象。安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需要达到设计厚度。安装时应先大管后小管，先弯头，三通后直管，最后阀门、法兰。所有单层保温管套都必须加贴封条，确保密封。降温通风工程价格实惠，所做的风管的接缝都尽量安装在不显眼处，以保证美观。

赶快动动你的手指，关注怡帆机电，联系怡帆机电！400-1688-678

欢迎分享!本文出自怡帆官网<http://www.yifan1688.cn>（怡帆通风工程）转载请注明出处