

# 重庆梁平电动平移气密门上门量尺定制

产品名称	重庆梁平电动平移气密门上门量尺定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

重庆梁平电动平移气密门上门量尺定制 射线防护门的广泛应用主要是因为它的质量以及安全稳定性,中,射线防护门对质量要求非常高,因为各类放射性射线是感官无法感知的,但其造成的危害却是十分巨大的,所以实验室都会专门配备专用的射线防护门,铅防护门用以隔绝大部分放射性射线,保证工作人员的安全。那么,射线防护门在实际应用中具备了哪些功能? x射线防护门-般用不锈钢钢板、铅等材料制成外表层,内设龙骨并衬有板,板会根据不同的环境下射线仪的不同而订制不同的材料与厚度,使工作人员受到的辐射剂量低于国家规定的数值。目前比较的电动射线防护门可以与照射装置的电源相连锁,设计程序使得开门状态下无法开启射线机,如果射线装置在开门状态下开启则在2秒内立即关机,得以保证工作人员的安全。多数射线防护门集成了位置传感器和红外探测器,如果在关门过程中有人接近或触碰门,则门可以立即停止关闭并自动打开,具有运行行程、限位、时间保护的功能。射线防护门的开关可以与电脑连接,并在电脑上显示射线防护门的实时状态,并在门上的LED显示屏上显示工作状态,实现电脑控制、按钮控制和手动控制等多种控制方式,真正实现自动化。

- 1、应定期对工业门上的灰尘进行清洗,保持工业门及玻璃、五金件的清洁和光亮。因为即使是不锈钢,一旦沾染上灰尘、污垢,其中的化学物质也会腐蚀不锈钢表面,长此以往的话,会使钢体变坏、变烂,影响辐射防护自动门的运行性能
- 2、一旦辐射防护自动门上污染了油渍等难以清洗的东西,可以用洁尔亮擦洗,而不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀,特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时,千万注意不要让门窗受染。
- 3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象,后果严重的还会影响辐射防护自动门的运行,缩短自动门的使作寿命,并且还存在安全隐患。
- 4、在开启工业门时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀。
- 5、平时在进出自动门时,忌讳急躁、横冲直撞,尽量避免坚硬的物体撞击辐射防护自动门或划伤型材表面。

重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求,采用新材料、新技术、新工艺,设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品,包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学(同位素)辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工,提供性能好、质量优的产品和的服务,承接大型机房辐射防护装修工程。