

本安计算机电缆ZA-IA-DJYPVP1*2*1.5

产品名称	本安计算机电缆ZA-IA-DJYPVP1*2*1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

本安计算机电缆ZA-IA-DJYPV 1*2*1.5，本电缆具有低电容，低电感，具有不错的屏蔽性能和抗干扰性能，因此防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。本电缆适用于石油，化工，电力，煤气工程，矿山等存在危险的场合以及其它防爆安全要求较高的场合，做集散型系统和自动化检测控制系统等电路中作信号传输用电缆。

【本安计算机电缆ZA-IA-DJYPV 1*2*1.5详细说明】

一、本安计算机电缆，又可称为本安防爆计算机电缆，本电缆具有低电容，低电感，具有不错的屏蔽性能和抗干扰性能，因此防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。本安计算机电缆 IA-DJYPVP

10*2*1.5适用于石油，化工，电力，煤气工程，矿山等存在危险的场合以及其它防爆安全要求较高的场合，做集散型系统和自动化检测控制系统等电路中作信号传输用电缆。

二、本安计算机电缆ZA-IA-DJYPV 1*2*1.5生产执行标准：企业标准(等效BS5308-86)。

三、本安计算机电缆ZA-IA-DJYPV 1*2*1.5使用特性1 交流额定电压 0/ : 300/500V。2 电缆导体长期允许高工作温度：聚乙烯绝缘为70 ; 交联聚乙烯绝缘为90 ; 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘为70 ; 聚氯乙烯绝缘为70 3

环境温度：固定敷设-40 ; 非固定敷设-15 。安装敷设时环境温度：不低于0 。4 电缆允许弯曲半径：非铠装，编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍；铜带屏蔽，铠装电缆不小于电缆外径的12倍。

四、本安计算机电缆基本型号及名称

型号	名称
IA-DJYPVP	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织分屏总屏本安计算机电缆
IA-DJVPVP	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织分屏总屏本安计算机电缆
IA-DJYJPVP	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织分屏总屏本安计算机电缆
IA-DJYP3VP3	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安计算机电缆
IA-DJYJP3VP3	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安计算机电缆
IA-DJFP3VP3R	铜芯塑料绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安计算机软电缆
IA-DJYP2VP2	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安计算机电缆
IA-DJYJP2VP2	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安计算机电缆
IA-DJVP2VP2R	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏本安计算机软电缆
ZRC-IA-DJYVPR	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽本安阻燃计算机软电缆
IA-DJYJVP	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽本安计算机电缆
IA-DJYVPR	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽本安计算机软电缆
ZRC-IA-DJVVP	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽本安阻燃计算机电缆
ZR-IA-DJYPV	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织分屏本安计组燃计算机电缆
ZR-IA-DJYJPV	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织分屏本安计组燃计算机电缆
IA-DJVPV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织分屏本安计算机电缆
IA-DJYPVP	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织分屏总屏本安计算机电缆
IA-DJYJPVPR	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织分屏总屏本安计算机软电缆
IA-KJVVP3	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包屏蔽本安计算机电缆