

# FBD30kw局扇消音器 局部通风机消声器

产品名称	FBD30kw局扇消音器 局部通风机消声器
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	定制加工:是 生产周期:3-7天 颜色:红/蓝/白
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

## 产品详情

FBD30kw局扇消音器 局部通风机消声器 FBD30kw局扇消音器 制造工艺：

- 1.本设备为风机进出口消音器，采用抗性片式结构消音器，本设备按《GB1234-8工业企业厂界噪声排放标准》设计、生产、验收。
  - 2.焊接时应采取必要措施防止变形，保证四壁的平整度及对角度。
  - 3.直板消音片之间距离均匀一致，打孔时孔距均匀，两端无毛刺。
  - 4.吸音填料应严格按照要求选用，安装密度应符合图纸要求。
  - 5.对接法兰应平整、光滑，四周打磨平整无毛刺及切割缺陷。
  - 6.消音器和风机管道连接处，为法兰连接。（配反法兰及紧固件）
  - 7.通过该消音器的气体含尘量应低与150mg/m<sup>3</sup>，不允许含水雾或腐蚀性气体通过，气体温度不应大于300℃。
- FBD30kw局扇消音器 局部通风机消声器 局部通风机消声器 风机消音器是一种使气流顺利通过本设备有效地降低噪声的设备，风机消音器根据形式的不同，可分为阻性、抗性、复合式及排气放空式四种类型。阻性消音器是利用气流管道内的不同结构形式的多孔吸声材料吸收声能，降低噪声的消音器。抗性消音器是通过管道内声学特性的突变处将部分声波反射回声源方向，以达到消声目的的消音器，主要适用于降低长波及中波的噪声。FBD30kw局扇消音器 局部通风机消声器 复合式消音器是将阻性及抗性等不同消音原理组合设计构成了复合式消音器。排气消音器是工业生产中的一项重要的噪声源，它具有噪声强度大。排气放空噪声一般都是由高速气流流动的不稳定性产生，排气放空消音器就是用于降低并控制排气放空噪声的一种有效的消音器。