

# 利川快速门测量安装

产品名称	利川快速门测量安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

利川快速门测量安装 电动卷闸门安装在洞口内侧，垂直向上开关，在开启时，挂在天花板，占有部分空余的空间，不占用室内空间，大程度地节省室内空间。电动卷闸门的安全性较高。相比起手动卷闸门，电动卷闸门全由控制，在上升和下降的过程门体不轻易掉下来，方便人和车辆等的进出，不易撞门。

不锈钢卷闸门和铝合金区别？其实这种区别只在于不锈钢和铝合金的材质不同，卷闸门的做法完全是一样的，而且方式方法运行也都是相同的，只是从看上去的话不锈钢的光泽度更高一些，而铝合金相对说是哑光的一个状态，但同样达到的都是卷闸门的关闭和开启的效果。

利川快速门测量安装 功能特点

1. 模块化设计，组成模块化分为机箱，机芯，红外，控制中心四大部分，稳定简单易懂，便于维护。
2. 防撞闸控制中心采用NPN低电频系统技术，更有效的保证整体运行稳定的稳定性；
3. 控制中心的独立：每台闸机设备都配有一个独立的核心的控制；
4. 双重防夹技术：机械防夹+红外防夹；
5. 同步简单稳定：两台控制中心的同步简单，只需一个常用的TCP/IP网络线，即插即用；
6. 使用高性能防强光，防干扰不锈钢外壳红外系统，NPN低电频输出，更稳定、更安全；
7. 每组通道设计四对红外组，更专业检测通行过程；
8. 机箱表面无拉丝断层，外观高端大方，顶盖配制特殊流动指示灯；
9. 控制盒散热设计、多功能保护、保证运行的稳定性，控制主板安装接线端子，确保了内部线路的美观和整洁的同时，也保证了所有信号线输入到主板的稳定接触。防火卷帘门的加固需要具有防水功能，其钢丝或橡胶带的抗水能力要求较高。卷帘门的尺寸和尺寸与设计标准相符，则防火卷帘门可以安装在楼梯的上面。调试完毕后，再将防火卷帘门安装好，并且在安装过程中不要太大，这样做的目的是防止卷帘门开启时出现火灾隐患。如果发生火灾时没有及时扑救，可以用湿毛巾等湿布将烟头吸进去。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。密是一种很好的防盗工具，它能使卷帘门内部保持完整和衡。在使用时，可以把卷帘门的锁扣改为锁扣。要保持轨道运行畅通，及时清理电动卷帘门的轨道，保持内部清洁，卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂，检查控制箱内器件和开关控制盒，紧固接线端口，紧固螺丝等，清洁控制箱内表面和按钮上的灰尘污物，防止按钮卡住。