

体育馆伸缩看台专业生产厂家欢迎你

产品名称	体育馆伸缩看台专业生产厂家欢迎你
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

看台底部采用双轴承耐磨聚氨酯铁芯轮，即能承受重压，又能解决底轮与地面间的摩擦所产生的磨损。

承受巨力不磨损底板。

采用高精度轴承和链条传动，使看台运行平稳。

支架台面板采用18mm多层板上贴三聚氰胺板，防火耐磨，易清洗。

每层台阶左右前三面采用带条纹防滑铝钛合金装修条包覆，装修条转角处采用塑料套件覆盖，既增加承受强度，又增添美观性。

支架周边有侧护栏和后护栏杆保护。

公司设计的防走偏机构，设有导向轮及调节轮组成，确保看台运行平稳。

支架结构

支架由刚骨架结构及骨架上的台面板组成。

1、支架主结构经焊接铆接成型，型材形式为：冷弯内卷边槽钢，高频焊接方管，矩形管，主结构钢板厚度3mm，钢骨架结构件之间用螺栓连接，床架设计牢固耐用。钢骨架抗荷载等级：承受设备自重、承受活荷载350KG/M²,横向摆动荷载350N/M²。

2、骨架构件金属表面做防腐处理：经打磨、清理飞溅物，表面静电粉末喷涂，颜色平光灰。

电动伸缩看台座椅操作控制方便，功能配置灵活，结构设计优异，款式美观大方。具有负载能力大、安全措施可靠、定位准确、维修方便、噪音小等特点。

行走传动系统

1、驱动电动安装在平台一排下部，通过摆针轮减速电机的输出轴，以轴、链轮、链条将动力传递给摩擦驱动轮。

2、防走偏同步机构：为防止伸缩看台运行时，由于制造、安装及地面不平、误差等原因造成左右跑偏，公司经过多次实验论证及在生产中积累丰富的经验，设计出独特的滑行轨道以确保伸展与回缩过程中无滞后及定向跑偏现象。

座椅

本产品选用高密度发泡海绵，外观时尚且美观大方，舒适度较强，钢背座椅，强度高、耐冲击、耐腐蚀

、耐热性安装简单、易维修，加入防阻燃材料，大限度地减缓了老化和褪色的速度，大大提高了使用寿命。

电气系统

- 1、看台后装有电源控制箱，按钮控制整个看台的伸展与收缩。电气控制原件均为国内品牌的产品。
- 2、采用三相电机，380w,功率：1500W，速比：1：125
- 3、有过载保护和漏电保护《电驱动》