

FFU风机 结构精巧坚固 外形美观 噪声低

产品名称	FFU风机 结构精巧坚固 外形美观 噪声低
公司名称	江苏大峰净化科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:大峰净化
公司地址	江苏苏州市吴江区松陵镇经济开发区云联北路1201号
联系电话	86 0512 63432178 18862366109

产品详情

风机过滤单元（ffu）是一种空气自净装置，可室内吊顶安装或放置在支架上，使局部级别达到百级。也可用于洁净室末端送风。该产品设有初、高效两级过滤装置。风机从顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风口送出。安装方式有悬挂式和落地支架两种。

产品特点：

- 1、由冷轧钢板喷塑或不锈钢做成的ffu箱体，结构精巧坚固，外形美观。
- 2、采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪音、免维护、震动小、可调速。
- 3、适合于组装成超净生产线，可根据工艺布置为单台使用，也可多台串联形成100级流水装配线。

产品参数

- 1.ffu风机外形尺寸（mm）：1175*575*320，噪声52~56分贝；
- 2.ffu箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便；
- 3.风机采用新加坡pci离心风机或者国产铝叶轮离心风机,工作时间长达5万小时以上；
- 4.并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性；
- 5.ffu采用独特的风道风速均匀，整个出风面以0.45m/s风速均匀送出。
- 6.壳体可选用镜面不锈钢、覆铝锌板、冷板静电喷塑制做美观大方；
- 7.风机采用进口高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性，风机质量可靠，工作寿命长达5万小时或以上。

8. 特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线。

9. 壳体结构选用不锈钢、铝合金、覆铝锌板、冷轧钢板材料制造，重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。

10. 产品出厂前均按美国联邦标准209e，metome尘埃粒子计数器逐台扫描检测，确保质量。

11. 新型配带液槽高效过滤器的ffu更能保证ffu的密封性能。