

供应安通瑞达脉冲电子围栏TD4M2S

产品名称	供应安通瑞达脉冲电子围栏TD4M2S
公司名称	深圳市安通瑞达科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:安通瑞达 型号:TD4M2S 作用:周界防盗报警
公司地址	深圳市龙华区大浪街道华荣路龙强科技园2楼
联系电话	13590284141 13590284141

产品详情

产品简介：

产品型号TDS-M1016 可选LED、LCD，颜色可选：蓝色、银色。

6, 终端杆和承力杆采用高质量的热镀锌喷塑, 防腐蚀, 壁厚或造型可根据现场实际情况定制。钢性较强, 使用寿命长, 外观美观大方。当有人试探接触脉冲电子围栏时, 就会被脉冲电子围栏上的高压脉冲击退, 若有人破坏或强行入侵时, 电子围栏主机探测到电子围栏周界部分被破坏和有人非法翻越时造成的电子围栏合金线短路、断路或者恶意拆开主机时, 电子围栏主机发出报警信号, 并通过报警线路传输至管理中心。管理中心的保安人员通过液晶键盘或电子地图, 可以迅速确定非法翻越的具体位置。同时报警之后可通过继电器联动模块联动相关防区的视频监控设备, 通过摄像机图像画面在监视器上弹出, 使管理中心的保安人员能及时观察了解现场情况。电子围栏主机报警信号也会同步触发现场警号发出报警声, 夜间还可以触发现场灯光给摄像机补光, 使企图入侵者无机可乘。以达到事先阻挡非法入侵之功能。相对传统的电子围栏产品, 安通瑞达科技在技术上实现了革命性的突破, 也是目前国内进的电子围栏产品, 主要功能体现如下: 1.特有的技术可以实现前端围栏上的每根线都有电击, 让入侵者无机可乘; 2.具有LED指示功能, 能在主机面板上直接显示出电子围栏上的工作状态; 3.具有LCD显示, 能实时显示每根线上的实际电压值; 4.具备高低压自由切换功能, 可以在白天用低压模式, 既能起到阻挡报警的作用, 同时降低打击力度, 晚上用高压模式, 加大打击力度; 5.主机可直接配备蓄电池, 停电时自动切换电池工作, 防范等级更高; 6.通过外接的LCD中文液晶控制键盘可远程设置并调控主机的工作状态, 更具人性化设计.7.该电子围栏主机不仅可以单独使用, 还可以与安通瑞达AS-5016等总线报警主机进行联网配套使用, 一台5016多可扩展240台安通瑞达电子围栏主机, 能很好的将高压脉冲电子围栏系统和防盗报警主机系统完美的集成到一个平台上面进行管理, 大大提高了整个系统的稳定性, 安全性, 也降低了整个项目的施工安装成本! 产品特性: 1, 安通瑞达双防区脉冲电子围栏主机均能独立布、撤防, 都拥有高、低压转换模式, 自带有485通信功能, 有报警直流12V输出, 且有报警延时电路可以有效的联动起现场声光报警器, 起到现场威慑作用。2, 握核心技术生产, 性能超强稳定, 使用寿命长, 与市面国内普通脉冲主机相比, 它们好多是没有生产过防盗产品, 没有开发生产经验, 一般是抄

抄同业产品，不具开发生产能力；与国外产品相比，它们不具有中国国情特点，产品性价比不高，维护不易。3，安通瑞达双防区脉冲电子围栏主机真正做到零误报，比传统周界防盗更准确、更实用，电压值直观可见，可带遥控器布防、撤防，方便用户检修维护。4，真正6线制开发生产，保证每根高压线全带高压电，非市面普通4线变6线接法的主机。

电子围栏主机系统分两个部分组成,电子围栏系统主机部分和电子围栏周界部分.电子围栏系统主机部分采用电子围栏主机,液晶键盘,警号,避雷器,室外防水箱,电池.电子围栏周界部分采用终端杆,承力杆,绝缘子,固定件,万向底座,高压线,合金线,线线连接器,中间收紧器,围栏警示牌,电源线,信号线。5，我们原厂提供的合金线是通过在电子围栏行业长期摸索，成分特约供应商配比，是防腐蚀，防老化，不生锈，使用寿命长的合金线，而非市面上的低劣产品。7，绝缘子等配件，自行设计开模生产，方便控制管理，确保了产品质量的可靠性。所有配件均采用ABS工程材料，耐高压，经测试可以承受15000伏高压，且能保证在-40 的极端恶劣环境下不脆不碎。8，售后服务，随时提供售前售中售后服务,保证用户24小时内解决问题.有任何的技术或者产品问题,24小时给予答复.并且我们遵守免费上门指导调试的服务，且公司建有完善的售后监管机制，保证客户得到及时完善的售后支持！