

T60601模具钢棒材 圆棒光圆

产品名称	T60601模具钢棒材 圆棒光圆
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

T60601牌号：F1/T60601标准：ASTM A681-08化学成分：碳 C：0.95 ~ 1.25 锰 Mn：~ 0.50 磷 P：0.030 硫 S：0.030 硅 Si：0.10 ~ 0.50 铬 Cr：~ 钒 V：~ 钨 W：1.00 ~ 1.75 钼 Mo：~ 镍 Ni：~ 根据交货的保证条件又分为三类：甲类钢（A类钢）是保证力学性能的钢，乙类钢（B类钢）是保证化学成分的钢，特类钢（C类钢）是既保证力学性能又保证化学成分的钢，常用于制造较重要的结构件，中国目前生产和使用多的是含碳量在0.20%左右的A3钢（甲类3号钢），主要用于工程结构，有的碳素结构钢还添加微量的铝或铌（或其他碳化物形成元素）形成氮化物或碳化物微粒，以限制晶粒长大，使钢强化，节约钢材，在中国和某些，为适应专业用钢的特殊要求，对普通碳素结构钢的化学成分和性能进行调整，从而发展了一系列普通碳素结构钢的专业用钢（如桥梁、建筑、钢筋、压力容器用钢等）。外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；3.尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定。对于承受较高冲韧的模具，可采用520度高温回火，回火后硬度为HRC55 ~ 57。二次硬度法的淬火温度为1080 ~ 1120度，由于淬火后钢中存在大量。所以硬度较低（HRC42 ~ 45）。通过多次（3 ~ 5次）高温回火，使残余奥氏体转变成马氏体产生二次硬化。根据用途不同分三类供应：a、按化学成分和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、化工电力用，地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种。安赛乐米塔尔努力将其全球技术充分地运用在的资源利用（节能/节水）和领。