

壁式防爆LED灯 80WLED防爆灯高效节能照明

产品名称	壁式防爆LED灯 80WLED防爆灯高效节能照明
公司名称	乐清市硕宝防爆科技有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:BAD85
公司地址	温州市乐清市柳市镇黄七甲村
联系电话	0577-62606020 13777744763

产品详情

壁式防爆LED灯 80WLED防爆灯高效节能照明

适用范围：

1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场

所作普通照明和作业照明之用；

2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

3、适用于防护要求较高、潮湿的场所；

4、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

5、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

6、适用于T1-T6组温度组别。

技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、

EN60079-0、EN60079-1

额定电压：AC220V/50Hz

额定功率：20W 30W 40W 50W 80W 90W 100W

功率因数：0.98

防爆标志：Exd CT6/4

防护等级：IP66

防腐等级：WF1/WF2

电缆外径：10—14mm

接线端子：2.5mm导线可靠接地

安装方式：吸顶式(x)、壁式30。(b1)壁式90。(b2)、吊杆式(g)、护栏

式(h)、法兰式(f)

配用光源：LED(美国CREE 台湾：晶元 普瑞)

圆形防爆节能LED灯 80W防爆LED灯吸顶式安装

适用范围：

1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场

所作普通照明和作业照明之用；

2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

3、适用于防护要求较高、潮湿的场所；

4、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

5、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

6、适用于T1-T6组温度组别。

技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、
EN60079-0、EN60079-1

额定电压：AC220V/50Hz

额定功率：20W 30W 50W 80W 100W

功率因数：0.98

防爆标志：Exd CT6/4

防护等级：IP66

防腐等级：WF1/WF2

电缆外径：10—14mm

接线端子：2.5mm导线可靠接地

安装方式：吸顶式(x)、壁式30。(b1)壁式90。(b2)、吊杆式(g)、护栏

式(h)、法兰式(f)

配用光源：LED(美国CREE 台湾：晶元 普瑞)