

厂家直供氯化氢采样枪长度及有哪些配件

产品名称	厂家直供氯化氢采样枪长度及有哪些配件
公司名称	崂山区动力伟业环保仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:动力伟业 型号:DL-Y15
公司地址	青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
联系电话	0532-80991908 13375328160

产品详情

青岛动力伟业环保设备有限公司

近年来国家对环保问题日益重视，我公司紧随国家政策需求，利用自身技术和创新优势，不断开发出科技含量高、适销对路的环保新产品，包括各种环境安全检测仪器、水质安全检测仪器及气体检测仪器，产品各项质量指标完全符合国家相关标准，欢迎新老客户咨询选购。

电话：13375328160 0532-80991908 QQ：3001277533 朱燕

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址：<http://www.qddlhb.com/>

厂家直供氯化氢采样枪长度及有哪些配件

我公司专业生产氯化氢采样枪、盐酸雾采样枪、硫酸雾采样枪，氟化物采样枪。

一、DL-Y15型厂家直供氯化氢采样枪长度及有哪些配件执行的标准是什么

二、厂家直供氯化氢采样枪长度及有哪些配件概述

1、 固态氯化氢用滤膜采集， 气态氯化氢用试剂瓶采集， 采样同时可以测流速， 烟温等参数；

2、 DL-Y15固定污染源氯化氢采样管， 主要是用于固定污染源排放物中氯化氢的采集。

3、 该采样管管头和管体均加热控温， 可广泛应用于环保、 卫生、 劳动、 安监、 军事、 科研、 教育等部门。

三、厂家直供氯化氢采样枪长度及有哪些配件产品特点

适用于固定污染源排放物中氯化氢的测定；

采样气路采用聚四氟乙烯材料；

固态氯化氢采用47mm的PTFE滤膜采集， 气态氯化氢采用2个串联的75ml冲击式吸收瓶采集；

采样头、 管体全程加热， 控制温度 120 ± 10 ， 数字温度显示， 可调；

配可放置冰水混合物的小型吸收瓶水箱。

配可以调节高度的烟管支架， 用于支撑采样管和吸收瓶；

采样的同时可测量烟气流速；

带温度、 皮托管测量传感器， 其中温度传感器采用PT100， 皮托管采用S型皮托管；

管体长度可按客户需求定做；

四、厂家直供氯化氢采样枪长度及有哪些配件技术参数说明

主要参数	采样管长度	皮托管系数	测孔直径要求	滤膜尺寸	温度传感器	加热温度
参数范围	1米	0.84	35mm	47mm， PTFE	PT100	120 ± 10

五、厂家直供氯化氢采样枪长度及有哪些配件

接口（可根据实际情况定制接口,）

烟尘采样接口：外径6mm接嘴

皮托管接嘴：6mm接嘴2个

供电电源：单独24V12A电源适配器，2芯航插

烟气温度插头：3芯航插

六、厂家直供氯化氢采样枪长度及有哪些配件配置

冰水混合物吸收瓶水箱

2个75ml冲击式吸收瓶

1.5米可调烟管支架

1米采样管（含管袋）

24V10A加热电源适配器

47mmPTFE滤膜采样器