

欣创鑫电子55英寸1.8MM液晶拼接屏 LG液晶屏 DID超窄边监控屏 监视器

产品名称	欣创鑫电子55英寸1.8MM液晶拼接屏 LG液晶屏 DID超窄边监控屏 监视器
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	4950.00/台
规格参数	品牌:欣创鑫 是否支持加工定制:是 安装环境:室内
公司地址	深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

详细技术参数		
液晶面板	型号	46 " DID LCD Panel (对角线 1167 mm)
	物理分辨率	1920 × 1080(H × V)
	像素间距	0.53025 × 0.53025(mm)
	亮度	500 (cd/ m)
	对比度	4000:1
	响应时间	6ms
	显示色彩	16.7M
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)
图像	屏幕比例	16:9
	画质补偿技术	LTI、CTI
	运动补偿技术	AUTO MOVE
	滤波器	3D 梳状滤波，数字降噪
	视频制式	PAL、NTSC
信号信源	复合视频输入	CVBS(BNC) × 1；
	复合视频输出	CVBS(BNC) × 1；
	数字信号输入	HDMI × 1； 1920x1080@60Hz 向下兼容
	电脑信号输入	VGA(DB-15) × 1； 1920x1080@60Hz 向下兼容
	数字信号输入	DVI(DVI-I) × 1； 1080P(1920 × 1080) 向下兼容
内置拼接控制器	电脑集中控制接口	RS232
	功能	信号任意组合拼接显示，整屏拼接显示，单屏独立显示，局部拼接显示，CVBS环通显示（复制），一路信号任意窗口漫游、缩放，边框消隐
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节

		能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性
	图像信号增益	更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原,提高系统可信赖性
	操作方式	电脑集中控制
	总线控制	I C
	平均无故障时间(MTBF)	60000 小时
电源	宽电压设计	100~240V
	功耗	160W
重量	整机毛重	约 31Kg(含包装)
	整机净重	约 22Kg
环境	存储温度	-20 ~65
	工作温度	0 ~55
	工作湿度	10%~90%