

国内专业生产固定污染源硫酸雾采样枪的厂家电话

产品名称	国内专业生产固定污染源硫酸雾采样枪的厂家电话
公司名称	崂山区动力伟业环保仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:动力伟业 型号:DL-Y08
公司地址	青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
联系电话	0532-80991908 13375328160

产品详情

青岛动力伟业环保设备有限公司

近年来国家对环保问题日益重视，我公司紧随国家政策需求，利用自身技术和创新优势，不断开发出科技含量高、适销对路的环保新产品，包括各种环境安全检测仪器、水质安全检测仪器及气体检测仪器，产品各项质量指标完全符合国家相关标准，欢迎新老客户咨询选购。

电话：13375328160 0532-80991908 QQ：3001277533 朱燕

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址：<http://www.qddlhb.com/>

我公司另专业生产盐酸雾采样枪、氯化氢采样枪、氟化物采样枪及其它环境检测设备

一、国内最专业生产固定污染源硫酸雾采样枪的厂家电话方法原理

固态硫酸雾采用3号滤筒，气态硫酸雾采用2个串联的250ml冲击式吸收瓶采集，可广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。

用玻璃纤维（或石英纤维滤筒）串联内装250ml吸收液的吸收瓶，采集有组织排放废气中硫酸雾样品，

采集到的样品经前处理后，用离子色谱仪对硫酸根进行分离测定，根据保留时间定性，峰面积或峰高定量。

二、国内最专业生产固定污染源硫酸雾采样枪的厂家电话执行的标准

HJ544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》

GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》

HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》

三、国内最专业生产固定污染源硫酸雾采样枪的厂家电话参数

参数	采样管长度	皮托管系数	测孔直径要求	采样嘴直径	温度传感器	加热温度	供电
参数范围	1.5米（可定做）	0.84	75mm	5/6/8/ 10/12mm	PT100	120 ± 10	单独24V 适配

四、国内最专业生产固定污染源硫酸雾采样枪的厂家电话产品特点

- 1.适用于固定污染源排放物中硫酸雾的测定。
- 2.不锈钢外护套，耐腐蚀，并刻度伸进烟道的尺寸。
- 3.玻璃器件采用硼硅酸盐玻璃等惰性材料
- 4.系统自动控制加热温度，控制温度120 ± 10 。
- 7.配可放置冰水混合物的小型吸收瓶水箱，冷却水箱可悬挂于取样管上，也可放置在平台上，适应各种不同工况

- 8.带温度、皮托管测量传感器，可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度
- 9.管体长度可按客户需求定做
- 10.配可以调节高度的烟管支架，用于支撑采样管和吸收瓶
- 11.模块化设计，体积小，重量轻，携带组装方便快捷5.滤筒及取样管全程加热，加热温度均匀
- 6.配备系列化的采样嘴，满足不同流速的采集的需求。

五、国内最专业生产固定污染源硫酸雾采样枪的厂家电话配置

冰水混合物吸收瓶水箱

2个250ml冲击式吸收瓶

1.5米可调烟管支架

1.5米采样管（含5、6、8、10、12采样嘴1套，管袋）

24V10A加热电源适配器