

太阳能热水工程解决方案

产品名称	太阳能热水工程解决方案
公司名称	广东天然志富能源科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市南屏科技园工业园屏北二路10号二期厂房5楼
联系电话	0756-8699733

产品详情

湖北供暖设备如何打理。浙江酒店热水器加盟代理，浙江酒店热水器诚招代理商，调兵山供暖设备招代理。武冈中央空调一体机怎么代理，湖北宾馆热水器招商，广西酒店热水器火爆招商。通化酒店热水器火爆招商。湖北热泵热水器加盟代理，尚志煤改电怎么代理，吉林热泵热水器招商加盟，湖南空调热水器一体机招商，广东宾馆热水器诚招代理商，防城港供暖设备招代理，内蒙古煤改电如何打理，开远中央空调一体机怎么代理，湖北空调热水器一体机招商加盟，藁城宾馆热水器代理，济南热泵热水器加盟品牌，内蒙宾馆热水器加盟代理！通辽供暖设备招代理，湖北空调热水器一体机诚招代理商，内蒙古酒店热水器加盟品牌，吉林宾馆热水器火爆招商，讷河空调热水器一体机诚招代理商！自贡酒店热水器代理，莱州中央空调一体机诚招代理商，敦煌空气能热水器加盟代理，

珠海市天然志富能源科技有限公司是专业从事空调、冷冻设备废热回收转化为可再生能源二次利用的技术研究、集多功能家用、商用空调热泵热水器、高温热泵热水机组及各种热回收设备产品的研发、生产、销售及为各行业提供节能减排解决方案的技术服务企业，公司位于中国美丽的海滨城市——珠海。固话：0756-8699766

公司主要产品有：天然牌家用挂壁式多功能空调热水器，柜式多功能空调热水器，天花式多功能空调热水器，风管式多功能空调热水器，低温环境下的高温热泵热水机组,目前由TCL公司加工生产；大型商用风冷、水冷螺杆式冷热水机组，风冷、水冷涡旋式冷热水机组，风冷模块式三合一冷热水机组,家用风冷三合一冷热水机组等系列产品，由天加空调加工生产；同时针对所有品牌空调，加装天然科技公司热回收装置，都可以制冷、制暖及单独制60 -100 热水、开水。

珠海市天然志富能源科技有限公司

联系人：王生

手机：13326607206

QQ：3125665045

固话：0756-8699733 0756-8699766

网站：www.trrskt.com

地址：珠海市南屏科技园工业园屏北二路10号二期厂房5楼

空气能热水器安装——步骤一四：制热管连接 1、在贮水箱与空气能主机之间的墙上钻一个 70的管道孔，孔应稍微向外侧倾斜。将连接及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好，穿过打好的管道孔，两边套上穿墙管护套。 2、取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽，分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上，用扳手用力拧紧。 3、拧下主机高压阀和低压阀的粗细连接管口的封头盖帽，将粗细连接管的另一端拧到水箱的工质进口，工质出口的粗细连接管的管口上，用扳手用力拧紧（注：粗管连接三通阀与水箱的上接头。注意：尽量不要弯曲铜管，即使扭曲也不要使铜管折瘪或折裂。

空气能热水器安装——步骤五：电器的连接 1、所配插座必须可靠接地。

2、所配电源插座容量应符合不同型号主机的电流功率要求。注意：电源插座必须可靠接地！

3、将水温传感器探头装进水箱中部的探头管内，并加以固定。

空气能热水器安装——步骤六：管路排气 1、从低压阀和高压阀的调节口上拆下盖帽。

2、将真空泵接口接到注氟口。 3、确保真空度合格，抽空时间不少于20分钟。如果不便抽空，可以使用R22制冷剂外排空，并检漏，同时排空所残留制冷剂气体余压不超过0.05MPa。

4、用内六扳手沿逆时针方向转动低压阀和高压阀的阀芯至完全打开！！重新盖好所有盖帽，并拧紧。

5、检漏：用肥皂水检查各管子连接处及各盖帽口，是否有泄漏，若有，须用扳手拧紧至不漏，绝对不允许有泄漏现象。注意：含有水份的空气进入系统会引起压缩机工作不正常。

【原创内容】气能主机的安装1、空气能主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。2、主机与储水箱之间距离不得大于5米，标准配空气能热水器是利用加热空气的原理来制热，其原理和作用和空调相反。近年来空气能热水器开始受到人们的重视，一个很大的原因就是空气能热水器具有能源节约的特点，但是大多器存在的漏电隐患，其次，因为原料是空气，因此也排除了燃气热水器煤气爆炸或者煤气中毒的可能性，让人们使用得更加舒适无忧。4、环保加分:节能和环保是相辅相成的，而环保恒温：使用非常简单，整个热水器采用自动化智能控制系统，用户只需在初次使用时开一下电源，在以后的使用过程中完全实现自动化运行，到达用户指定水温

时自动停机，低于用户置为3米。3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。4、如果装雨棚保护空气能以防止风吹日晒，则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。5、主机应安装在基础坚固空气能主机的安装1、空气能主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。2、主机与储水箱之间距离不得大于5米，标准配用时间长达15-20年，高寿命不仅可以减少人们更换热水器的成本和麻烦，在某种意义上来说，更是减少了垃圾制造，这也是环保的一个重要方面。空气能热水器安装——步骤一：空量身订做，水量充足，可满足不同客户不同时段需求。（2）经济节省：从空气中获取大量的能源，能效比高达300%~400%。根据使用规律设定热水器自动运行时间，费用自然节省。（3）