

工程车洗轮机

产品名称	工程车洗轮机
公司名称	乌鲁木齐市鑫顺捷环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	长宽高:2250*3600*1000mm 净重:800kg 包装:精包
公司地址	乌鲁木齐经济技术开发区鄯阳路5号
联系电话	0991-3060236 15872034660

产品详情

自动冲洗设备有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把自动冲洗设备控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：

车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，车前轮触碰到开关踏板或者按下遥控器启动按钮，此时水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全面冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。

XSJ-55（基础版）参数表：

项目	单位	参数/单位
设备尺寸（长*宽*高）	mm	2250*3600*1000
使用车辆及载重量	T	100T以下各类工程车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动（自动感应）/手动

配电系统额定电压	V	AC 380
配电系统额定电流	A	20
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60 (可调)
冲洗耗水量	L/辆	小于5 (循环)
冲洗压力	Kg/cm ²	3-4

建筑工地自动洗车机、工程车辆自动冲洗设备主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作 可选的自动排泥
- 2、清洗时间短，0-60 秒清洗完毕 专业的防锈处理，持久耐用
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水 循环用水，节约大量水资源
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场 可适应不同的工地场地，转场方便
- 5、运输安装简便，2 小时可投入使用 独特造型，经典设计

*专业清洗工程运输车辆 彻底解决工程车辆对城市道路的污染