

工程车洗车台

产品名称	工程车洗车台
公司名称	乌鲁木齐市鑫顺捷环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	长宽高:2250*3600*1000mm 净重:800kg 包装:精包
公司地址	乌鲁木齐经济技术开发区鄯阳路5号
联系电话	0991-3060236 15872034660

产品详情

洗轮机环保节能

自乌鲁木齐市大气污染冬防冬治工作开展以来，中心广场北扩项目施工工地扬尘污染问题突出，乌鲁木齐市城中区环保、建设等相关部门执法人员多次督办限期整改，但该工地始终未对扬尘污染治理引起足够重视，整改力度不大。11月10日凌晨0点30分，区环境监察执法人员在现场检查时发现，该工地未按相关要求将建筑垃圾倾倒入指定地点，而倾倒入城中区总寨镇逯家寨村原石灰发泡场地以及原砖厂附近，执法人员立即进行调查并约谈工地负责人。经查，该工地共有倾倒入建筑垃圾的渣土转运车11辆，倾倒入建筑垃圾约180方，产生了大量扬尘，对周边村镇生活环境造成污染。针对乌鲁木齐市中心广场北扩施工工地擅自倾倒入建筑垃圾，未经许可夜间施工和长期存在扬尘治理整改不到位等问题，区环境监察执法人员对其下达了责令整改通知书，并依据相关法律法规予以上限10万元的行政处罚，责令其严格按照施工工地“五个百分百”标准停工整改，将违法倾倒入建筑垃圾清理干净，对工地裸露土地未覆盖、施工区域洒水降尘措施不到位、车辆冲洗平台未使用、车辆带泥带土上路情况严重等问题进行限期整改。这也是开展大气污染综合治理以来乌鲁木齐市城中区环保部门处罚额度最高的建筑工地。

XSJ-55（基础版）参数表：

项目	单位	参数/单位
设备尺寸（长*宽*高）	mm	2250*3600*1000
使用车辆及载重量	T	100T以下各类工程车

冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动（自动感应）/手动
配电系统额定电压	V	AC 380
配电系统额定电流	A	20
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）
冲洗压力	Kg/cm ²	3-4

乌鲁木齐洗轮机

运行条件

- 1、环境温度：0 ~ +40
- 2、空气相对湿度：95%（相对环境温度为20 ~ 25）
- 3、海拔高度：不超过2000m

4、环境条件：

适用于箱体内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

乌鲁木齐洗轮机环保节能,洗轮机,

乌鲁木齐鑫顺捷环保设备有限公司专业生产销售工地洗轮机,价格实惠,质量保证.