

渣土车清洗机

产品名称	渣土车清洗机
公司名称	乌鲁木齐市鑫顺捷环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	长宽高:2250*3600*1000mm 净重:800kg 包装:精包
公司地址	乌鲁木齐经济技术开发区鄯阳路5号
联系电话	0991-3060236 15872034660

产品详情

【乌鲁木齐工地洗车台工地专用洗车机】工作原理

工地洗车机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

XSJ-55（基础版）参数表：

项目	单位	参数/单位
设备尺寸（长*宽*高）	mm	2250*3600*1000
使用车辆及载重量	T	100T以下各类工程车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动（自动感应）/手动

配电系统额定电压	V	AC 380
配电系统额定电流	A	20
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60 (可调)
冲洗耗水量	L/辆	小于5 (循环)
冲洗压力	Kg/cm ²	3-4

冲洗作业：车辆缓慢通过洗轮机底盘第一道减速带后停下，车前轮触压下开关踏板或者按下启动按钮，此时两台水泵启动开始工作，高压水流通过两侧喷管的可调球形喷嘴及减速带下面的喷嘴对车轮的前轮部分进行高压冲洗，15秒左右车辆行驶再清洗后轮的部分。60s左右（冲洗时间可调）水泵自动停止，冲洗完毕。