

建筑工地洗车台

产品名称	建筑工地洗车台
公司名称	乌鲁木齐市鑫顺捷环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	长宽高:2250*3600*1000mm 净重:800kg 包装:精包
公司地址	乌鲁木齐经济技术开发区鄯阳路5号
联系电话	0991-3060236 15872034660

产品详情

运行条件

- 1、环境温度：0 ~ +40
- 2、空气相对湿度：≤95%（相对环境温度为20 ~ 25）
- 3、海拔高度：不超过2000m
- 4、环境条件：

适用于箱体内存装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

乌鲁木齐工地洗轮机解决了工地扬尘的问题 今年以来，很多城市都在不断加大资金投入和环境卫生治理力度，坚持每天对市区主干道进行洒水压尘作业，机械化作业车辆实现全市主干道机械化清扫全覆盖。城市对环境进行强化措施，严格督查，对各县区开展了集中检查和，环境治理的成效显著。扎实开展“治污降霾·保卫蓝天碧水”行动，大力治理粉尘及噪音污染，着力提升县城环境卫生管理水平，实施农村生活垃圾“户积存、村收集、镇转运、多场处理”规范化处置模式，解决了一批突出的农村环境污染问题。

XSJ-55（基础版）参数表：

项目	单位	参数/单位

设备尺寸（长*宽*高）	mm	2250*3600*1000
使用车辆及载重量	T	100T以下各类工程车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动（自动感应）/手动
配电系统额定电压	V	AC 380
配电系统额定电流	A	20
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）
冲洗压力	Kg/cm ²	3-4

安置和应用

鑫顺捷平板式洗轮机应设置于工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连（具体做法见附图），并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。