

# 无线传屏器 无线投屏会议室核心系统

产品名称	无线传屏器 无线投屏会议室核心系统
公司名称	深圳市立信天成科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RAKAH 型号:LX100
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永兴富为科技园5楼
联系电话	86-755-27399682 4000081211 18038035422

## 产品详情

操作系统 Windows 7/8/8.1/10 32和64位 Mac OS X 10.6和更高版本

Android 4.0和更高版本

iOS 5.0和更高版本

帧数 可达每秒 30 帧

输出分辨率 HDMI 1920\*1200

输入分辨率 可达1920\*1080

噪音级别 最大28dBA

屏幕上同时显示的源数2

同时连接数量 8

音频 兼容音频

无线传输协议 IEEE 802.11 a/g/n

无线数据速率可达300Mbps

范围 最长30米(100英尺)

Frequency band 2.4 GHz和5 GHz

温度范围 运行：+5 ° C 到 +40 ° C(+41 ° F到+104 °

湿度 存放：0至90%相对湿度，无冷凝

寿命 环境：接地良好温

保修期

2年标准质

系统要求PC最低要求： • CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 \* 1600 Mhz ( 或同等产品：AMD

Athlon 64 X2 3800+ - 2 \* 2000 Mhz ) • 内存：1024 MB RAM • OS: Windows 7/8/8.1/10

推荐PC规格： • CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 \* 2400 Mhz ( 或同等产品：AMD Athlon

64 X2 4800+ - 2 \* 2500 Mhz ) • 内存：2048 MB RAM • OS: Windows 7/8/8.1/10 • CPU:

Intel Core 2 Duo • 内存：2048 MB RAM • OS：Mac OS X 10.6或更高版本

功率消耗

## 接口

Shutdown: 2.5W Operation (typical): 20W

Maximum: 35W

HDMI、VGA、以太网LAN口、12V电源、3.5mm音频接口、USB