

广饶热销华鑫环氧沥青漆价格

产品名称	广饶热销华鑫环氧沥青漆价格
公司名称	山东华鑫环保科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:华鑫 型号:HB4523 实干:2H
公司地址	山东济宁市任城区英萃路振宁写字楼
联系电话	0537-2333931 18553709931

产品详情

华鑫环氧煤沥青防腐漆优势汇总：

原料优势：防腐漆均采用进口树脂及其原料，成膜饱满，性能稳定

地理优势：地处铁路、公路交通枢纽，发货及时交通便利

质量优势：每批产品均经过专业检测，签订购销合同，出具合格证及其之间报告

服务优势：完善的客户服务系统，及时为您答疑解惑

政策优势：厂家薄利多销，价格低，并且不定期举行优惠活动

联系人：范经理

手机：18553709931

一、环氧煤沥青防腐漆组成：该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。

二、环氧煤沥青防腐漆特点具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。

三、环氧煤沥青防腐漆用途：该漆综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，是一种高性能的防腐绝缘涂料，该产品有良好的耐化学药品性、耐水性。适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设施的防腐。

四、环氧煤沥青防腐漆施工及贮存：（1）：涂装前须将基铁表面处理 Sa2.5 级，施工中严禁带入水份、

灰尘、油污以保证涂刷质量。（2）：涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）= 20kg（20kg/桶）：1 公斤固化剂（或按厂家告知的比例配比施工）。

（3）：施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化 30 分钟，即可进行涂装。（4）：此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。（5）：阴雨天或相对湿度大于 75% 时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。（6）：产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。（7）：贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。