

低水泥浇注料理化指标 耐火浇注料厂家

产品名称	低水泥浇注料理化指标 耐火浇注料厂家
公司名称	郑州康辉耐材有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:康辉耐材 型号:KH-50 每袋重量:50KG
公司地址	新密市超化镇耐火材料工业区88号
联系电话	0371-69241560 13071010938

产品详情

河南耐火浇注料厂家供应低水泥浇注料、超低水泥浇注料。低水泥浇注料按材质分为粘土质、高铝质、莫来石质、刚玉质、铬刚玉质、锆莫来石质、锆刚玉质、氧化铝-尖晶石质和含碳于碳化硅质。今天为大家介绍高铝质（KH-50）低水泥浇注料。

耐火浇注料中CAO含量在1%-2.5%的低水泥浇注料，CAO含量小于1%的称为超低水泥浇注料。低水泥浇注料的优点：（1）浇注料中CAO含量低，减少材料中低共熔相生产，提高耐火度、高恩强度和抗熔渣侵蚀性（2）施工时加水量为4%-6%，气孔率低，体积密度高（3）浇注成型后，强度随着热处理温度的提高而提高。（4）浇注料粒度小可以配置成自流浇注料或泵灌浇注料。

[低水泥浇注料的理化指标：](#)

AL₂O₃含量大于50% CAO含量小于2.5% 110度*16h时体积密度为2.4g/cm³
,耐压强度大于40mpa,线变化率为-0.1%抗折强度大于6mpa 1500度*3H时体积密度为2.4g/cm³
,耐压强度大于60MPA，线变化率为-0.5%，抗折强度小于8% 使用温度为1400度

[低水泥浇注料](#) 主要用于冶金、石油化工、机械制造、电力和建材等工业窑炉衬体。

耐火浇注料厂家-康辉耐材官网更多关于耐火浇注料的产品详情，工业窑炉常见问题可以在新闻动态里查询，在施工中有疑惑问题可以拨打电话咨询。