

美国VAA气动执行器ART255DA-CS

产品名称	美国VAA气动执行器ART255DA-CS
公司名称	上海悍田布茨自控工程有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:美国VAA品牌 型号:ART255DA-CS
公司地址	上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号5幢375室
联系电话	021-50882291 15601601923

产品详情

ART012DA、ART020DA、ART035DA、ART050DA、ART075DA、ART110DA、ART160DA、
ART255DA、ART435DA、ART665DA、ART1000DA、ART1200DA、ART1800DA、ART2700DA

ART020SRK10、ART035SRK10、ART050SRK10、ART075SRK10、ART110SRK10、

ART255SRK10、ART435SRK10、ART665SRK10、ART1000SRK10、ART1200SRK10、ART1800SRK10、ART
2800SRK10

单作用和双作用执行器使用相同的缸体和端盖。

连接尺寸符合Namur VDI/VDE3845和ISO
5211标准，无需增加转接板，直接安装电磁阀、回讯器或定位器。

标准旋转角度90°，根据需要可选120°、135°、150°和180°旋转角度。较大的气动执行器在开关
方向±10°可调（国际专利）。

齿轮轴采用标准双四方孔输出轴，可选双D输出形式、键式驱动、及适合您的特殊需要。

轴承将齿轮轴和外壳隔离，适合高速循环使用。

齿轮轴参与活塞全程运动。

齿轮轴高度可手动调节而不影响显示位置。

标准开关指示器，适用于所有旋转角度。

活塞轴瓦避免了活塞和缸壁接触，并起到导向和耐腐蚀作用。

活塞具有防齿轮轴飞出装置。

所有内外部配件都进行耐腐蚀处理。

预压缩环氧涂层特殊钢弹簧。

加长的不锈钢端盖紧固件长度防止弹簧飞出。所有零部件都抗腐蚀。

工作压力2-10bar(40-150PSI)。水、氮气和其他有压液体也可作为执行器的源动力。

所有外部紧固件都是耐腐蚀不锈钢材质。

所有产品都在工厂进行**无硅树脂润滑。

所有产品都贴有序列号，方便追踪查询。

所有产品都进行工厂压力泄露测试，独立包装，方便运输。