

# 高通9563+9886千兆CPE 11AC

产品名称	高通9563+9886千兆CPE 11AC
公司名称	深圳市纵联网络科技有限公司
价格	908.00/台
规格参数	品牌:iSigal 型号:11AC千兆网桥 11AC无线CPE:1750M无线CPE
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道107号粤鹏工业区
联系电话	13725536139

## 产品详情

产品特点：

高通9341芯片

千兆网口

采用65174I双路pa共4颗

高增益8dbi外置玻璃钢天线/mimo技术

最大功率27dbm（所有大货均经过产测校准iq flex）

2.4ghz中国标准频段

3~5km实测点对点可视距离

支持漫游/多个ssid

支持sma头外接天线

300mbps大功率户外atheros芯片ap

支持多种无线模式（ap bridge/client bridge/wan gateway）平台管理支持多种语言

大功率定向天线，还支持外接全向天线

300mbps无线传输速率传输距离更远更快

支持重加密模式，无线网络更安全

私模/外观专利产品防水设计设计，能适应室外恶劣的工作环境

高通ar9341方案 2.4g 户外cpe wifi 覆盖基站 支持ac统一管理

性能优异：符合ieee 802.11 a/b/g/n标准，采用mimo、ofdm技术；组网灵活：支持ap wds、station wds、ap、station等应用模式；具有先进的抗邻区（inter-

cell）互扰能力和在点对多点（ptmp）连接时也具备高吞吐量、低延时能力；

超高传输速率：拥有300mbps的传送速率，实际数据速率高达150mbps以上；

现场频谱扫描软件：可以扫描2.4g全频段，并给出信号强度、具体频点、信道，方便工程调试；

信道频宽：通过软件可控每个信道的频宽5mhz、10mhz、20mhz

、40mhz，有效利用频点资源，优化无线链路，特别有利于大规模的视频数据传输业务；

多重安全措施：支持wep，wpa，wap2和802.1x，支持国际标准的aes/tkip；

带宽管理：带宽控制以1k为单位，具有完善的qos服务品质保障；

天线校整：web界面自动显示接收电平值，方便工程施工、测试；

带宽测试：提供收发带宽测试，无须第三方测试软件，方便工程安装调试；

ip工具软件：当您忘记无线设备ip地址时，可以用（ip config）工具软件搜索设备的ip地址；

中英文web管理，同时支持telnet，监控管理更方便；支持配置文件导入/导出和软件升级；

网络管理：基于web远程管理或snmp集中管理；防风、防雨、防晒、防尘、防震以及散热设计

高通9563+9886+8033方案千兆CPE 11AC协议 1750M无线AP 无线客户端CPE wifi覆盖终端

硬体规格	
特性	说明
芯片解决方案	cpu：ar9341
遵循标准	1.dc口：有，支持12~24v1a的外置电源适配器供电 2.wan口支持24v poe供电
ram	64mb
rom	16mb

poe电源	15v/0.5a
cpu主频	535mhz
天线	外置8dbi双极化玻璃钢全向天线
天线配置	2 × 2 (2tx,2 rx)
有线接口	2个有线口
以太网物理速率	10/100/1000mbps
重置按钮	使设备恢复出厂设置
系统升级方式	支持由有线或无线方式连上设备，通过网页升级。 支持从有线口通过tftp方式升级。
led灯定义	<p>电源指示灯</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  power灯亮：电源接通/系统启动</li> <li>  power灯灭：电源断开/系统关闭</li> </ul> <p>有线指示灯</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  关闭：以太网口连接断开</li> <li>  灯亮：以太网口连接正常</li> <li>  灯闪烁：正在传输数据包</li> </ul> <p>无线指示灯（ap模式）</p>

	<p>灯灭：无线关闭</p> <p>灯闪烁：正在传输数据包</p> <p>无线指示灯（客户端模式）</p> <p>四个信号灯代表信号强度，四个灯全常亮代表信号最强，四个灯全闪烁代表信号最弱</p>	
电源要求	12v~24v@2.5a	
传输速率	<p>11b: 11m, 5.5m, 2m, 1mbps</p> <p>11g: 54m, 48m, 36m, 24m, 18m, 12m, 9m, 6mbps</p> <p>ht20:6.5m, 13m, 19.5m, 26m, 39m, 52m, 58.5m, 65m, 13m, 26m, 39m, 52m, 78m, 104m, 117m 81m, 104m, 108m, 117m, 130m</p> <p>ht40:13.5m, 27m, 40.5m, 54m, 81m, 108m, 121.5m, 135m, 27m, 54m, 81m, 108m, 162m, 243m, 270m</p>	
传输方式	直接序列扩频（dsss）	
调制方式	ofdm/bpsk/qpsk/cck/dqpsk/dbpsk	
射频频率范围	china: 2412 ghz ~ 2484 ghz (信道1 ~信道13)	
功耗	0.8a	
输出功率@25 (± 1.5db)	802.11b	27 ± 2dbm

高通9563+9886+8033方案千兆CPE 11AC协议 1750M无线AP 无线客户端CPE wifi覆盖终端

《深圳纵联网络/isigal》专业研发“高通”系列方案无线设备，基于自主研发大型ac网关《纵网互联操作系统》开发，支持胖瘦一体自由切换、支持运营级无线用户接入控制和管理、ipv4/ipv6双协议栈(native ipv6)、802.1x认证、mac地址认证、portal认证等。

提供oem代工，odm软硬件定制贴牌服务。

最新产品ac+ap方案，欢迎定制：

1. ac网关:mt7621a/mt7623/ipq8064+8337
2. 9563+9886+8337千兆路由器
3. 9563+9886+8033千兆吸顶ap
4. 9531+9886 路由器/吸顶ap/面板ap
5. 9531面板ap/吸顶ap/ cpe

13725536139（手机/微信） qq:282140633黄伟展