

高通11AC千兆吸顶AP 酒店宾馆wifi

产品名称	高通11AC千兆吸顶AP 酒店宾馆wifi
公司名称	深圳市纵联网络科技有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:iSigal 型号:11AC千兆吸顶 1750M千兆无线AP:吸顶双频千兆AP
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道107号粤鹏工业区
联系电话	13725536139

产品详情

《深圳纵联网络/iSigal》专业研发“高通”系列方案无线设备，基于自主研发大型AC网关《纵网互联操作系统》开发，支持胖瘦一体自由切换、支持运营级无线用户接入控制和管理、IPv4/IPv6双协议栈(Native IPv6)、802.1x认证、MAC地址认证、Portal认证等。

提供OEM代工，ODM软硬件定制贴牌服务。

最新产品AC+AP方案，欢迎定制：

1. AC网关:MT7621A/MT7623/IPQ8064+8337
2. 9563+9886+8337千兆路由器
3. 9563+9886+8033千兆吸顶AP
4. 9531+9886 路由器/吸顶AP/面板AP
5. 9531面板AP/吸顶AP/ CPE

13725536139 (手机/微信) QQ:282140633黄伟展

iSignal 高通9563+9886+8033千兆吸顶式无线AP 11AC 酒店宾馆wifi 通过电信测试运营标准 AC统一管理
48V POE供电：

Openwrt系统大货每一台过IQ FLEX产测校准产品 高通Atheros AR9531芯片 300Mbps
主流传输速率、穿墙能力强 802.11n/b/g 采用2颗Skywors PA 最大功率支持23dBm (默认23dbm)
内置高增益全向天线/支持MIMO技术 48V 真POE标准供电 内存 128MB/16MB 2.4Ghz中国标准频段
支持AC统一管理 支持软硬件定制开发, 贴牌 支持漫游/多个SSID 独家私模/专利外观、专利主板
即插即用、方便快捷 适用于酒店/商场/办公室/KTV/机场等场所

纵联 高通方案9563+9886+8033千兆吸顶AP 11AC酒店宾馆wifi 1700M吸顶AP 无线AP 支持统一管理

主芯片	AR9531 300Mbps 无线AP专用芯片
主频	650MHz
无线技术	802.11N/B/G, 300M MIMO技术
内存	128MB
闪存 (Flash)	16MB
设备接口	2个10/100Mbps 自协商以太网口, 1个DC接口
天线	支持双vlan 2.4G 全向高增益3DBI内置2t2r 天线
PoE	支持802.3af/802.3at兼容供电
电源	DC48V0.25A
射频参数	
射频特性	802.11b/g/n

	802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)	
	韩国、ETSI、FCC通信信道可选	
调制技术	OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@36Mbps、256-QAM@48Mbps DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MIMO@48Mbps	
传输速率	300 Mbps	
接收灵敏度	802.11n(2.4GHz) -90dBm @ MCS0 -70dBm @ MCS7 -90dBm @ MCS8 -68dBm @ MCS15	802.11g 802.11b - 90dBm @ 6Mbps - 73dBm @ 54Mbps
软件特性		
工作模式	网关模式、AP模式、万能中继模式	
通信标准	IEEE 802.3(Ethernet) IEEE 802.3u(Fast Ethernet) IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN)	
无线设置	智能信道分析	
距离控制	802.1x ACK时间输出 多SSID , 最多可配置8个 (支持中文SSID) BSSID	
无线安全	WEP 安全机制 支持 64/128/152 位WEP安全密码 WPA/WPA2 安全机制 (WPA-PSK 使用 TKIP 或 AES) WPA/WPA2 安全机制 (WPA-EAP 使用 TKIP)	
隐藏	SSID 安全机制	
系统设置	WEB配置 (HTTP/远程登陆)	
软件升级	WEB网页或者TFTP来升级软件	
用户管理	可配置用户和密码	
系统监控	设备和网络状态统计	
日志	提供本地日志 , 主机日志 , 文件传输日志	

恢复设置

可恢复出厂默认设置

备份功能

可备份系统配置，在需要时恢复用户各项配置

物理特性

温度特性

工作温度: -10°C ~ 55°C

存储温度: -40°C ~ 70°C

湿度 5%~95% (typical)

纵联 高通方案9563+9886+8033千兆吸顶AP 11AC酒店宾馆wifi 1700M吸顶AP 无线AP 支持统一管理