

# 电缆防水插头，公母防水连接器，防水连接器

产品名称	电缆防水插头，公母防水连接器，防水连接器
公司名称	深圳澳华电气股份有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:AOHUA澳华 型号:AH-2M 接触性材质:铜
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处华荣路148号澳华工业区厂房6栋2层
联系电话	0755-89999917 13828886676

## 产品详情

品牌：澳华 应用范围：LED 种类：LED防水插头/防水连接器/防水电源线/信号连接线 接口类型：AC/DC  
形状：圆形 制作工艺：冲压 特性：防水 接触件材质：铜 绝缘体材质：PVC 芯数：6 针数：6  
线长：任意（mm）形式：插座、插头冲压后注塑 额定电压：DC 0-24V（AC 110V，380V）  
额定电流：1-20A 击穿电压：1500V(特殊要求请在订货时提出) 工作温度：-40~120 °C  
防护等级：IP65及其以上（其他要求请在订货时提出）  
线材材质：PVC、橡胶、硅胶，其他根据客户要求定，常规为国标RVV护套线  
认证：可根据客户要求使用CCC、VDE、UL、RoHS、SGS等各种认证线材  
外观颜色：黑色、白色、透明等  
常规产品：接头材质为PVC，线材型号为CCC国标RVV护套线，常规长度为公母各200mm  
可按照客户要求定向设计制造非标准产品 芯数：6芯 电缆内线截面：(mm<sup>2</sup>)0.3平方（常规）22AWG  
线长：根据客户要求任意长（常规长公母各20cm）请在订货时注明芯数、内线截面积平方数、颜色、线长、尾端剥外皮和沾锡长度（常规为3cm和3mm）、其他要求订货提出 深圳澳华是一家专门从事LED线缆防水接头研发设计制造的公司，提供一站式线缆接头防水解决方案。多年来，AOHUA澳华不断完善和丰富产品类别，开拓创新，为超过5000家光电企业提供线缆接头防水方案。AOHUA澳华防水接头插头产品广泛应用于国内外重大工程，防水接头头适配各类线材：橡胶、PVC线、硅胶线等，产品通过CE\RoHS\IP认证，满足各类环境要求，耐寒、耐高温、防紫外线等。公司通过ISO-9001.2008质量管理体系认证；及14001.2004环境管理体系认证，拥有AoHua澳华注册商标，不断走品牌之路，是您的首选品牌。AOHUA澳华期盼与您的合作。

订货网址：[www.aohua.net](http://www.aohua.net)