

山东管道防腐共聚物底胶质量稳定

产品名称	山东管道防腐共聚物底胶质量稳定
公司名称	山东全民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	垦利县胜采坨四联合站北邻
联系电话	0546-8740309 18866686309

产品详情

简介与用途 二三层胶（PE防腐层专用胶）是国内外选用聚乙烯塑料对埋地输油、输气、给排水钢质管道2PE外防腐结构的底胶层，3PE外防腐结构的中间粘接层。我公司依据中石油天然气行业标准SY/T0413-2002生产的二三层胶为当前国内专利新工艺，新技术。自投放市场以来，深得广大用户好评，并为多项优良工程奠定下坚实的基础。实践证明该产品各项技术指标优良，质量稳定，与各种聚乙烯塑料和环氧煤粉末涂层粘接良好，匹配优异。使用工艺 1.

二三层胶外观通常是均匀的白色塑料颗粒，具有热塑性塑料的工艺性能，可用通用塑料成型设备加工。

2. 二三层胶适用于2PE、3PE防腐结构的挤出缠绕工艺和挤出包覆工艺。也可制成粉末用于粉末喷涂。

3. 二三层胶挤出加工推荐工艺参数：温度：加料段150 -170 、机头190 -200 、压缩段170 -180 、适配器200 -230 、均化段180 -200 、口模190 -230 挤出机螺杆转速：应根据挤出机的螺杆结构、螺杆长径比、口模系数、熔膜延伸长度（口模与钢管距离）、配套设备、加工速度等条件设定和调整。 4. 二三层胶用于2PE防腐结构时，推荐钢管加热温度在200 -230 间调整。 5. 二三层胶用于3PE防腐结构时，钢管加热温度应根据配套环氧粉末的凝胶化时间确定。推荐钢管加热温度在150 -200 间调整。